

GN20-E3-D

产品名称	GN20-E3-D
公司名称	上海铂砾再生资源有限公司
价格	.00/个
规格参数	显卡GPU:1 英伟达GPU:2 显卡芯片:3
公司地址	江浙沪（全国上门回收电子料）
联系电话	13636336610 13636336610

产品详情

GN20-E3-D

英伟达推出H200的GPU显卡。与前一代H100相比，H200的性能直接提升了60%到90%。相较于H100，此次的更新在于H200搭载了更快、更大的HBM3e的存储。H200的容量接近翻倍，带宽增加2.4倍，加速生成式AI和大语言模型的同时，推进HPC工作负载的科学计算。H200在700亿参数的Llama2大模型上的推理速度比H100快了一倍，而且在推理能耗上H200相比H100直接降低了一半。目前，H200预计于2024年第二季度出货。大模型的参数新高。H200的提前发布再次证明持续奔跑这种能力本身才是英伟达的护城河。在黄氏定律时代，GPU将推动AI性能实现逐年翻倍，GPU的进化速度可能远超投资者的预期。

当H100横空出世时，这几乎成为大模型时代最稀缺的资源。但是市场终究不会只让英伟达独自享受新时代的算力红利。随即，二号玩家AMD的MI300显卡推出，芯粒堆叠技术使得晶体管的数量达到疯狂的1460亿个。同时，这款显卡芯片集成了Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限缓存，还有8192-bit位宽、128GB容量的HBM3高带宽内存。Intel、IBM等科技巨头以及新晋企业正陆续推出新的AI芯片，试图与英伟达AI芯片抗衡；谷歌、微软、阿里、百度等公司也纷纷布局自研芯片，以减少对外部供应商的依赖。所以，在芯片行业内，一款产品很难形成一个超过两年的护城河。此次更大内存，更大带宽的H200发布再次证明英伟达持续奔跑，持续的能力或是英伟达真正的护城河。看好AI进入快速发展的成长期，能见度持续至2024年。

1.) 算力是一切变革的基础设施。此次H200的发布，将过去数据中心芯片两年一更新的速率直接翻倍。

2.) 更强劲，更低价的大模型GPT 4

Turbo发布降低进入门槛，自定义GPT+GPT应用商店预计将打造一个充满活力的软件与应用生态。

3.) 性能无边的B100与GPT5预计在2024年发布，重磅升级或释放前所未有的生产力。
回收英伟达GPU显卡芯片/服务器/AI智能大模块/单卡/拆机型号：

型号AA-----A100-A800-H100-H800-SXM4-SXM5 GA100-893FF-A1 GA100-895GG1-A1 GA100-895FF-A1
GA100-875GG1-A1 GA100-874AA-A1 GA100-884AA-A1 GA100-882AA-A1 GH100-884K-A1 GH100-885F-A1
H800-865K-A1 GA102-895-A1 GA102-875-A1 GA102-850-A1 GA104-875-A1 TU102-875-A1 AD102-30B-A1
AD102-87S-A1 AD102-895-A1 AD104-895-A1 AD103-301-A1 AD104-875-A1 GA100-893FF-A1
GA100-895GG1-A1 GA100-895FF-A1 GA100-875GG1-A1 GA100-874 AA-A1 GA100-884 AA-A1
GA100-882AA-A1 GH100-884K-A1 GH100-885F-A1 H800865K-A1 GA102-895-A1 GA10-87-A1 GA102-85-A1
GA104-875-A1 TU102-875-A1 AD102-30-A1 AD102-87-A1AD102-895-A1AD104-895-A1 AD103-301-A1
AD104-875-A1TU104-450-A1 TU106-410-A1 TU1040-A1 TU102-300A-K1-A1 TU102-30AKS-A1 T7U104-400A-
A1 TU104-40O-A1 TU106-20A-KA-A1 TU106-400A-A1 TU106-400A-A1 GP102-3004-K1-A1
TU102-300A4K5-A TU116-4-A1 TU116-310-A1 GP106-350-K1-A1 GV102-400-A1 GP104-30-A1 GP104-2-A1
GP104-40-A1 GP106-400-A1 GP106-30-A1GP107-400-A1

且红笔所接的脚是K极，黑笔接的脚是G极，剩下一个脚就是A极了。如果测量的结果中，有两个脚的正、反向值都是几十至几百欧，那么这个可控硅就是双向可控硅。而且有一次测量的阻值比另一次测量的阻值稍大些，需要认真对比，阻值稍大的一次红笔接的为G极，黑笔所接为T1极，余下是T2极。双向可控硅图可控硅好坏的判断：就拿常见的额定6A以下的可控硅来说明：单向可控硅，将万用表打到RX1档红笔接K极，黑笔同时接通A极，并保持黑笔不离开A极情况下断开G极，指针应指示几十欧至一百欧，说明可控硅能被正常触发导通。

[TU106-20A-KA-A1](#)