

## 旋转式撇水器,具有良好的水力机械性能

产品名称	旋转式撇水器,具有良好的水力机械性能
公司名称	宜兴市通特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式:旋转式 滗水量:100-2500 ( m3/h )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇工业区华汇路2号
联系电话	86 0510 87836821 13812216832

## 产品详情

【用途】 旋转式撇水器是专门为序批式生物处理系统而设计，具有良好的水力机械性能。能实现撇水过程中进入出水堰的水流呈层流状态，撇水速度平稳可调，使出水量保持不变，是循环式活性污泥法工艺的关键设备。

【工作过程】 在曝气和沉淀阶段，撇水器位于主曝气区的最高水位之上。撇水时，下降到水面以下进行撇水，当水位下降到最低水位，撇水器返回到初始位置。【性能特点】 撇水器在运行过程中实现自动变速，且调速范围大。设备运行与水位下降保持同步，下降速度为匀速。撇水时的运行速度可根据不同的水质选择相应的下降速度。 电控系统的变频器安装在就地控制箱内，既能现场手动控制又能接受中央控制室发出的信号实现自动控制。出水的全过程都能阻挡水面的浮渣不进入出水堰。出水堰的高度可根据出水的需要进行现场调节。水下转动部件密封性能良好，密封圈使用寿命长，更换容易，能确保出水水质为上清液。撇水器运行过程实行限位控制。以保护机构不受损害。驱动机构稳定可靠，耗电量小，运行费用低。 整机结构紧凑，操作简便，维修方便。

### 【技术参数】

机型\\	流量 ( m3/h )	撇水深度 ( m )	电机功率 ( kw )
mrd100	100	1.5-2.0	0.37
mrd200	200	1.5-2.0	0.37
mrd400	400	1.5-2.0	0.55
mrd600	600	1.5-2.0	0.55
mrd800	800	1.5-2.0	0.75
mrd1000	1000	1.5-2.0	0.75

mrd1250	1250	1.5-2.0	1.1
mrd1600	1600	1.5-2.0	1.1
mrd2000	2000	1.5-2.0	1.1
mrd2500	2500	1.5-2.0	1.1

本产品的加工定制是是，结构形式是旋转式，滗水量是100-2500（m<sup>3</sup>/h），品牌是通特，型号是MRD，滗水深度是1500-2000（mm），电机功率是0.37-1.1（kw），适用范围是是循环式活性污泥法工艺的关键设备