

XB旋转式滗水器 节能式滗水器 滗水器生产厂家 滗水器报价

产品名称	XB旋转式滗水器 节能式滗水器 滗水器生产厂家 滗水器报价
公司名称	南京如克环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式:旋转式 滗水量:500 (m ³ /h)
公司地址	南京市六合区金牛湖街道金牛湖风景区内银牛山路1号2幢227室
联系电话	86 025 57540908 15951649090

产品详情

旋转式滗水器是在消化吸收国外先进技术而生产的，专门为大型序批式生物处理系统而设计，具有良好的水力机械性能，能实现滗水过程中进入出水堰的水流呈层流状态，下降速度平衡，使出水量保持不变，是循环式活性污泥法工艺的关键设备。

xb旋转式滗水器工作过程：

在曝气和沉淀阶段，滗水器位于主曝气区的最高液位之上。滗水时，下降到水面以下进行排水，当水位下降到最低水位，滗水器返回到初始位置。

xb旋转式滗水器性能特点：

滗水器在运行过程中实现自动变速，并且调整范围大。设备运行与水位下降保持同步，下降速度为均速。滗水时的运行速度可以根据不同的水质可选择相应的下降速度。不同于滑块升降装置，更不同于气动或液压的升降装置。电控系统采用的变频器安装于就地控制箱，既能现场手动控制又能接受中央控制室plc发出的控制信号以实现自动控制。出水的全过程都能阻挡水面的浮渣不进入出水堰。水下转动部件密封性能良好，密封圈使用寿命长，更换容易，确保出水水质。滗水器运行过程实行限位控制。以保护机构不受损害。驱动机构稳定可靠，耗电量小，运行费用低。整机机构紧凑，操作简便，维修方便。

xb旋转式滗水器表达式：

xb旋转式滗水器设备结构：

旋转式滗水器由电机、减速机组成的驱动装置；蜗轮、蜗杆、丝杠组成的升降装置；四连杆机构、排水支管和总管、出水堰槽、浮筒及排渣装置、水下轴承等组成。旋转式滗水器通过驱动装置和四连杆机构

将丝杠的直线升、降运动转换成出水堰及排水管的旋转运动，以滗除上清液。浮筒排渣装置在堰口前方的水上、水下和两侧形成一个无浮渣的出水区域，浮筒漂浮于水面可以自动调节与堰口之间的距离。驱动机构采用高品质电机和减速机，也可采用原装进口精密伺服马达和驱动装置。升降机

构是通过蜗轮传动丝杠完成提升、下降功能的。机架和中间连杆等水上部件为碳钢焊接件表面，进行热镀锌处理。水下部件及标准件为304 不锈钢，排水支管、排水总管等经酸洗、钝化处理

xb旋转式滗水器订货须知：

- 1、订货时用户需提供下列参数：反应池尺寸、水深、保护高度、最高水位、最低水位、排水中心高度、排水能力、排水时间。
- 2、自控柜或自控系统需提供滗水器数量、反应池控制室的距离，以及其他特殊要求等条件。
- 3、用户如有特殊需求，在不影响处理效果的前提下，经双方协商可对设备作局部修改等。
- 4、订货时应注明：规格、型号、交货日期、运输方式。
- 5、预埋件由需方按供方要求自备。a：支腿预埋铁两件，尺寸为400 × 400 × 14(mm)，b：

电动推杆支架预埋铁一件，尺寸为700 × 240 × 14(mm)。

本产品的加工定制是是，结构形式是旋转式，滗水量是500 (m³/h)，品牌是ruke如克，型号是XB-100，滗水深度是100 (mm)，堰口长度是50 (mm)，电机功率是0.37 (kw)，适用范围是污水滗水器，规格是旋转式污水处理滗水器