

滗水器 机械式 3 0 0 (m3/h)

产品名称	滗水器 机械式 3 0 0 (m3/h)
公司名称	宜兴博辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式:机械式 滗水量:3 0 0 (m3/h)
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区
联系电话	0510-87877789 13921306522

产品详情

1.工作原理

滗水器是sbr法、cass法、iceas法等污水处理工艺中最常用的关键机械设备，它可在排水阶段随水位变化而自动升降，将已处理的上清液自表面排出，而表面的浮渣被有效地截留在反应池内。我公司开发研制生产的bhs型旋转式滗水器采用可调整行程推杆结构，超长堰口采用同步推杆，在堰口长度方面实现了新的突破。该滗水器行程精确可调，具有滗水效果好、动作灵敏可靠、能耗低、无噪音、自动化程度高、集中管理方便，体积小、故障率低、维护方便等优点。可广泛适用于城市污水处理厂及造纸、啤酒，制革、制药、食品、垃圾处理等行业的污水处理中。

2.滗水器特点

滗水器可根据工艺要求设计滗水深度。

滗水器接到排水指令后快速将滗水堰口由停放位置移动到水面以下停止、排水；待清水排完后，滗水器又接到排水指令快速将滗水堰口由停放位置移动到水面以下停止，排水；如此反复

当滗水器到达最低水位后，安放在最低水位的液位开关发出返回指令，滗水器快速回升到最初的停放位置，完成一个工作循环。

在堰口规定的负荷范围内、堰口下液面不会扰动。堰口设有浮筒和挡渣板，确保出水水质。

特殊的设计，保证滗水器重力和所受浮力基本平衡，使驱动功耗很低。

滗水器至主排水管为不锈钢刚性连接，避免了因软连接造成的故障率高、寿命短、维修工作强度大等弊病。

整个滗水器具有坚固的支架，可以承受工作中的各种应力。

3.性能特点

智能滌水，越接近污泥，滌水速度越慢，出水水质好；

设有双层限位开关和安全报警装置，保证设备具有较大的安全性；

适应性强：通过内部参数设定和调整变频器相关参数，即可相应改变滌水器

的运行速度和运动范围，适应不同水质水量要求；

行程控制机构全部置于防护罩内，不受风雨的侵蚀；

密封旋转接头，转动灵活，密封性好，不用排水即可更换密封圈；

电动头结构简单，易于拆卸和维修；

设置手动、全自动、上位机控制等方式，便于操作管理；

水下部件全部采用不锈钢，不需养护，驱动和控制设备维修方便；

整个滌水器具有坚固的支架，可以承受工作时遇到的各种压力；

滌水器采用分体结构，便于运输和安装；

结构精巧，外形美观，节省安装空间；

本产品的加工定制是是，结构形式是机械式，滌水量是 3 0 0 (m³/h) ，品牌是 B H ，型号是 B H - S ，滌水深度是 × × (mm) ，堰口长度是 × × (mm) ，电机功率是 × × (kw) ，适用范围是反应池前装置