

滗水器 质量好滗水器 厂家滗水器

产品名称	滗水器 质量好滗水器 厂家滗水器
公司名称	无锡市世源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式:机械式 滗水量:8000 (m3/h)
公司地址	宜兴市和桥镇人民北路12号
联系电话	13961502771

产品详情

xbs型双吊点旋转式滗水器

xbs型双吊点旋转式滗水器是在我厂在消化国外技术的基础上开发研制的，专门为序批式生物处理系统而设计，具有良好的水力机械性能。能实现滗水过程中进入出水堰的水流呈层流状态，滗水深度可调，使出水量可调，是循环式活性污泥法工艺的关键设备。该滗水器行程精确可调，具有滗水效果好、动作灵敏可靠、能耗低、无噪音、自动化程度高、集中管理方便，体积小、故障率低、维护方便等优点。可广泛适用于城市污水处理厂及造纸、啤酒，制革、制药、食品、垃圾处理等行业的污水处理中。

一、主要工艺流程如下：

sbr、cass池内进水、风机曝气、污泥沉淀、滗水器滗水

二、设备主要技术性能：

- 1、设备主体采用三点旋转支撑，各个部件配合紧凑、运转平稳。
- 2、浮筒采用浮动设计，能根据池内水位不断变化而始终保持浮筒挡渣面与水位持平，达到挡渣的最佳效果。
- 3、设备动力采用摆线针轮减速机带动丝杠作匀速直线运动，在设备运行时能保证滗水槽连续、均匀地滗水。
- 4、设备运行时滗水速度均匀、滗水槽内无污泥滞留、水面平稳无波动、主体动力无噪音、滗水完毕能自动回程。

5、水下旋转部分采用机械密封装置,能保证滗水器旋转部分长期运转而不漏水。

6、机械传动部分采用摆线针轮减速机,有效地保证滗水速度的稳定并提供足够的推力,电动推杆内部配置多级保护,能保证设备长期运行而不至损坏。

7、设备正常运行时滗水范围能通过电控柜内自带的(滗水深度调节器)在0至最大滗水深度之间作随意调整。

工作原理

xbs型旋转式滗水器由滗水装置、传动装置、撇渣浮筒装置及回转支承等组成。驱动机构通过可伸缩推杆带动滗水装置及撇渣浮筒装置绕旋转支承旋转,从而使滗水堰口上下弧形运动,达到滗出上清液的目的。

设备主要优点、特点：

- 1、滗水全过程采用匀速运行。
- 2、设备自带数显(滗水深度调节器)滗水深度可以随意调整。
- 3、推杆下降采用变频调速,滗水完毕能自动回程。
- 4、动力采用同步双推杆,确保滗水器两端能同时滗水。

六、定货须知：

订货时用户单位需提供相应的土建预埋件,及标高尺寸。

也可以根据用户提供的要求定制。

以上设备可以根据用户要求,由我方提供

本产品的加工定制是是,结构形式是机械式,滗水量是8000(m³/h),品牌是世源,型号是SY,滗水深度是4(mm),堰口长度是3(mm),电机功率是1.5(kw),适用范围是污水处理