

滗水器 自浮式

产品名称	滗水器 自浮式
公司名称	宜兴市虹宇环保设备厂
价格	面议
规格参数	结构形式:自浮式 滗水量:1000 (m3/h)
公司地址	宜兴市高塍镇高塍街
联系电话	13906151301

产品详情

hps系列滗水器适用于间歇性排水场合。简介:

滗水器是cass法、sbr法、iceas dat-iat法等污水处理工艺中最常用的关键设备。在啤酒、食品、饮料、制药等行业的废水和城市污水处理中，以sbr法为主的工艺已得到了广泛应用。我公司开发研制的hps型旋转式滗水器具有体积小、滗水效果好、能耗低、无噪声、自动化程度高、便于集中控制、维修方便等优点。本厂生产的浮筒伸缩管式滗水器不需用动力，浮筒采用不锈钢制作，伸缩软管采用天然特制的橡胶管，实现水位的自动滗水，设备使用安装简便，操作简单，欢迎各界用户来电来人联系资讯

主要性能参数:

型号	处理水量(m3/h)	出水堰长度 (mm)	驱动功率 (kw)	滗水深度 (m)	过水流速 (l/ ms)	排水管径 (m)
hps-i-2000	0-200	2000	0.55	1-3m按设计要求制作	30	dn250
hps-i-3000	200-300	3000	0.75			dn300
hps-i-4000	300-400	4000				dn350
hps-i-5000	400-500	5000				dn400
hps-i-6000	500-600	6000	1.1			
hps-i-7000	600-700	7000	1.5			
hps-i-8000	700-800	8000				
hps-i-9000	800-900	9000	1.5			
hps-i-10000	900-1000	10000	1.5			

注：堰水口长度按设计要求制作


安装尺寸

型号	b	w	l1	l2	1	c	d	2	e	h	
hps-i-2000	500	1100	2500	3600	20	320	420	20	400	300	20
hps-i-3000											30
hps-i-4000			40								
hps-i-5000			50								
hps-i-6000			60								
hps-i-7000			70								
hps-i-8000			80								
hps-i-9000			90								
hps-i-1000			100								

型号编制说明:

hps—旋转式滌水器

—设备堰口宽度 b.mmhps-i型旋转式滌水器安装图



订货须知1,订货时请注名规格和型号2,本公司可根据用户要求制造其他规格产品.hsb型伸缩管滌水器简介:

hsb型滌水器是一种污水处理的专用设备,适用于各种间歇循环活性污泥法污水处理系统.在排水阶段,可将已经处理的上清液自表面撇出,也可安装在“调节-沉淀池”内,将沉淀后的上清液以恒定流量进入生物反应池,达到处理效果良好的稳定的目的.

主要特点:

- 1.构造简单.维修方便.
- 2.不需动力,靠浮力与自重升降.
- 3.排水量可调,操作简单.
- 4.容易实现自动控制.
- 5.曝气时浮动头升起,防止污泥流入排水管.

结构原理:

滌水器由浮动进水头,特制排水伸缩胶管,排水弯管,控制电磁阀,输气软管等组成.需排水时(水位一般在最高位置)进气电磁阀自动关闭,排气电磁阀自动打开,浮动进水头环形空气室内的空气排出,浮动头下沉淹没四个进水口,开始排水.单位时间排水量,可在最大排水量以内用调节螺栓调节,以控制排水时间.排水经浮动头中心管进入伸缩管及排水弯管排出池外,浮动头随水位下降而下降,伸缩胶管逐渐压缩,当至最低水位时,水位讯号器发出讯号,排气电磁阀自动打开,向浮动头环形气室内通入压缩空气(气压 5kpa),浮动头上浮,进水口离开水面,停止排水,多余空气自排气管排出,浮动头随池内水位上升而上升,直至最高位置,进入下一循环.

滌水器的金属构件除排水弯为碳钢,其余均为不锈钢材料.滌水器操作用压缩空气,可自曝气池空气干管上直接引接,不必另备气源.

技术参数表：

型号	伸缩内径(mm)	排水流量(m ³ /h)	浮头尺寸(mm)
hsb-150	150	60	870 × 550
hsb-200	200	150	1000 × 650
hsb-250	250	200	1200 × 750
hsb-300	300	300	1000 × 1000

技术服务 本公司设计院可为用户作间歇循环活性污泥污水处理系统(sbr、cass、cast、iceas、dat-jat等)的设计；可同时供应与滗水器配套的电动进水、进气阀们、水位信号器及plc自动控制柜等。

本产品的加工定制是是，结构形式是自浮式，滗水量是1000（m³/h），品牌是虹宇，型号是HPS、HSB，滗水深度是2500（mm），堰口长度是1200（mm），电机功率是1.2（kw）