

# XBS双吊点旋转式滗水器

产品名称	XBS双吊点旋转式滗水器
公司名称	宜兴市水立方环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	结构形式: 滗水量:0-1000 ( m <sup>3</sup> /h )
公司地址	宜兴市和桥镇永兴村
联系电话	15895397157 13961553047

## 产品详情

xbs型旋转式滗水器 一、概述 xbs型滗水器主要用于各种sbr工艺的层流排水，它具有滗水量大、行程长、密封可靠、功耗低、性能稳定、堰口负荷可调、电器机械双重保护等特点。配套电动推杆、plc控制，可远传rs485、232接口。 二、滗水器的型号说明：xbs---- xx --- xx--- x 总管出水形式（d为二边出水s为单边出水）滗水深度（m）滗水量（m<sup>3</sup>/h）旋转式滗水器 三、主要结构xbs型旋转式滗水器主要有以下部分组成：滗水堰槽、挡浮渣筒、挡渣底板、进水支管、水平出水总管、密封机构、驱动系统、支承、电控系统等组成。 四、工作原理及技术特点1、工作原理在一个周期内污水经过厌氧、曝气、沉淀以后，滗水器的滗水堰槽快速下降到水面，滗水堰槽上的探头发出电信号，是滗水堰槽缓慢下降；同时挡浮渣筒和挡渣底板挡去水面上的和侧面的浮渣，上清液进入滗水堰槽，通过出水支管和水平出水总管排出池外，完成一周期。2、技术特点 采用了挡浮渣筒和挡渣底板的结构，在一开始就挡去水面上的浮渣，保证了出水的质量。滗水堰槽直线度好，保证了整个堰口出水负荷的均匀性。出水支管和水平出水总管尽可能地采用了成型管，所以外表美观、焊接可靠。出水口旋转部分的密封吸收了国内外的先进技术，密封可靠、密封圈更换方便。水平出水总管的二端均采用支承结构，对基础的要求低，安装维护方便，安装好后对滗水器的内应力大大减少。驱动机构具有电器和超扭矩的双重保护。自动化程度高。滗水行程调整方便可靠。

本产品的结构形式是旋转式，滗水量是0-1000（m<sup>3</sup>/h）