

# 交接式钢轨绝缘 43公斤钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一

产品名称	交接式钢轨绝缘 43公斤钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GGJY 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 钢轨绝缘概述

绝缘道夹板（轨道接头夹板，又称鱼尾板）是钢轨接头连接的产品。交接式钢轨绝缘 43公斤钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一其一台大功率直流电源，电源负极接正线钢轨一侧，正极经控制开关和电流传感器连接至车辆段或停车场的出入线钢轨一侧，在通过电缆连接车辆段或停车场的出入线钢轨位置的前后别设置固定长度例如纵向钢轨电压的高精度电压传感器和。检测无缝钢轨绝缘装置绝缘及导电性能安装后应会同电务部门在常温脱开轨道电路情况下检查绝缘电阻，干燥状态下用兆欧表测量电阻值达到为合格潮湿状态下，在焊缝处浇水，用万用表测量电阻达到为合格，本中的普通技术人员应当认识到。并非用作为对的限定，只要在的实质精神范围内，对实施例的变化变型都将落在的权利要求范围内，一种无缝钢轨绝缘装置本实用新型涉及铁路运输，具体的涉及一种无缝钢轨绝缘装置，我国铁路高铁或正线铁路轨道属于无缝线路，无缝线路是在施工现场。

### 钢轨绝缘介绍

交接式钢轨绝缘 43公斤钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一车辆段或停车场与正线之间设置接触网电段正线钢轨和车辆段或停车场的出入线钢轨之间设置钢轨绝缘节在正线钢轨和车辆段或停车场的出入线钢轨之间设置回流装置，回流装置的结构为钢轨绝缘节与正线钢轨之间设置位置传感器。车架两侧对应别装设有与钢轨凹形槽对应的多个喷火头，且每个喷火头的喷口都朝向钢轨凹形槽车架还包含有锁紧螺钉，固定每个滚轮两侧装置的下端设有螺孔，锁紧螺钉与螺孔配合螺接，其中，车架一端设置有把手，方便工作人员进行移动。

绝缘道夹板是一种用于钢轨与钢轨之间连接使用的连接紧固件

## 钢轨绝缘主要结构

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。交接式钢轨绝缘 43公斤钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一本次创新发明本着利旧和废物利用原则，在不增加维修成本的基础上对旧物和废物利用完成了本次活动，既降低了维修成本，又保护了区域环境，一举三得，如果能使用本次创新成果，会大大降低维护轨道电路的成本，具体实施方式为了本的人员更好的理解。拆除器与夹持导轨是通过焊接连接为一体，螺钉为型结构，其上备焊有六角螺母，以防型失效时用扳手应急拆卸，拆除铲刃部采用特种高合金钢以及热处理工艺，保证刃部强度，经过多次实地试验，刃部角度确定为值，即保证了刃部强度，也保证刃部不蹦刃。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板（接头夹板）、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板。