

张家口市沽源县散装白灰 回转窑生石灰

产品名称	张家口市沽源县散装白灰 回转窑生石灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市沽源县散装白灰 回转窑生石灰 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；
2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；
5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：
1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。用石灰浆刷树干，可保护树木。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日化业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。但是，不同的行业对于重钙粉的细度要求是不同的。作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。用于橡胶中，可增加橡胶的体积，改善橡胶的加工性，起半补强或补强作用，并可调节橡胶的硬度。重钙粉脱硫工艺是世界上应用广泛的种脱硫技术，日本、德、火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺。工作原理是：将重钙粉加水（或重钙粉磨制为重钙粉浆）制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合。当矿浆中存在定量的石灰时， Ca^{2+} 与进入矿浆的空气中的 CO_2 反应生成 $CaCO_3$ 沉淀，而自然金粒的浮选。石灰在浮选作业中的添加，通常采用在球磨机给矿皮带上加石灰粉或在浮选前搅拌槽中加石灰乳或石灰粉等形式。石灰在浮选过程中的作用，外观明显地是对浮选泡沫性质的影响。当石灰用量适当时。