

指挥中心大厅全倒装COB显示大屏具有文字、图片滚动字幕显示功能

产品名称	指挥中心大厅全倒装COB显示大屏具有文字、图片滚动字幕显示功能
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电 型号:HX-H12
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

点间距 1.25mm；LED屏幕面积 7.2米*4.05米；整屏分辨率 5760 × 3240；采用COB封装方式，倒装封装，无引线；显示屏箱体要求：压铸铝材质，箱体尺寸600mm*337.5mm；

水平视角和垂直视角均要求 175°；亮度要求 600cd/m²，亮度均匀性 > 98%，色度均匀性 ± 0.002Cx,Cy 之内，色温支持3000~9500K可调；

箱体间平整度和拼接间隙均 0.1mm，箱体间和模组间相对错位值 < 1.2%，发光点中心距偏差 < 1%；

采用三合一板卡设计，电源、接收卡和转接板一体化，板内无线连接；模组与转接板采用硬连接，板对板设计，无排线，直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金；

所投LED显示屏箱体抗拉及屈服强度 > 200Mpa，硬度 > 80HBS；

为保障项目投入使用后的安全性，要求产品防护等级满足IP65，防火等级CLASS 2等级，且具备防泄密和防劫持类技术；

所投LED显示屏内置电源具备功率因素校正功能，电源功率因素 > 0.9，转换效率 > 85%；电源适应性支持宽电压；符合标准能效一级；

所投产品LED面板采用巨量转移固晶工艺，发光晶片单边尺寸 < 110 μm；发光面采用面光源及多层光学结构设计，可有效抑制摩尔纹现象，提升墨色一致性；灯面采用高分子材料，提升透光率，降低发光损耗；

为防止现场人员受到屏体蓝光辐射而产生视网膜光化学损伤，要求所投LED显示屏的蓝光危害辐射值 1 W/m²sr；

