

# Profibus-DP通讯电缆

产品名称	Profibus-DP通讯电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	5.50/米
规格参数	型号:Profibus-DP 屏蔽密度:90% 弯曲半径:10 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

### Profibus-DP电缆技术参数

#### 温度范围

-20 ~70

#### 测试电压

2000V/min(AC)

#### 特性阻抗

150 ± 15 @3-20MHz

#### 导体直流电阻（20℃）

55G /km

Profibus-DP通讯电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

#### 额定电压

300V

## Profibus-DP电缆特点

阻燃性满足IEC60332—1

镀锡铜编织铝箔屏蔽

优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套

裸铜丝直径0.64mm，300 V

包装 100m 200m 500m

## Profibus-DP电缆结构

导体：单根实心裸铜导体 直径0.64mm 截面积0.34mm<sup>2</sup> 线规22awg 双芯

绝缘：物理发泡绝缘（双层共挤双色绝缘，通讯总线电缆专用）

两芯绞合成对，空隙有填充物

屏蔽：铝箔屏蔽加镀锡铜编织

护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

近似外径：8.0mm

OLFLEX TRAY II，OLFLEX TRAY II CY，OLFLEX SF，OLFLEX CLASSIC 100H，OLFLEX CLASSIC 110H，OLFLEX CLASSIC 110CH，OLFLEX 120H，OLFLEX 120CH，OLFLEX CLASSIC 130H，OLFLEX CLASSIC 135CH，OLFLEX CLASSIC 130H BK 0.6/1KV，OLFLEX CLASSIC 135CH BK 0.6/1KV

## Profibus-DP通讯电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号