

# 体积电阻1E+11 PA12 瑞士EMS TR55LX 注塑级 耐酒精 电线电缆 管材

产品名称	体积电阻1E+11 PA12 瑞士EMS TR55LX 注塑级 耐酒精 电线电缆 管材
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	是否支持加工定制:否 规格:25kgmm 类型:标准料
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

### PA12 TR55LX

- 增强材料**：TR55LX可能含有一定比例的玻璃纤维或其他增强材料，以提高其机械性能和耐热性。
- 高流动性**："LX"在材料型号中通常表示该材料具有较高的流动性，适合于薄壁或复杂形状的注塑成型。
- 耐化学性**：PA12本身对多种化学物质具有良好的抵抗性，增强版本可能会保持这些特性。
- 加工性能**：高流动性的PA12 TR55LX适合于注塑成型，能够用于生产形状复杂或壁薄的零件。
- 透明性**：某些PA12等级可能提供良好的透明性，但具体是否适用于TR55LX等级需要进一步确认。
- 耐温性**：PA12 TR55LX可能具有良好的耐温性能，适用于需要在较高温度下使用的场合。
- 应用领域**：这种材料可能适用于汽车行业、消费品、医疗设备、精密仪器、电子和电气组件等领域。

8. **环保特性**：EMS-GRIVORY公司也提供生物基的PA12产品，但具体TR55LX是否为生物基材料需要官方数据确认。

9. **阻燃性**：部分PA12材料具有阻燃等级，但TR55LX的阻燃特性需要通过技术数据表确认。

10. **物理性能**：PA12 TR55LX的具体物理性能，如密度、吸水率、机械性能等，应通过官方技术数据表获得。

11. **热性能**：包括热变形温度、熔点、线形热膨胀系数等，这些数据对于评估材料是否适合特定高温应用至关重要。

12. **电气性能**：PA12通常具有良好的电绝缘性能，增强版本可能在保持这一特性的同时提供额外的机械强度。