

供应现货 室外应用 TPV 美国塞拉尼斯 121-65B200

产品名称	供应现货 室外应用 TPV 美国塞拉尼斯 121-65B200
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国塞拉尼斯:121-65B200 性能:应室外应用 高柔软性 可回收材料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

供应现货 室外应用 TPV 美国塞拉尼斯 121-65B200

Santoprene 121-65B200

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

产品说明：

在很宽的温度范围内，都能粘结到硫化的三元乙丙橡胶（EPDM）上。- 具有高柔软性，可用于动态 EPDM 应用。- 较高的光泽能够匹配EPDM的表面。- 用于密封应用中。- 符合 RoHS 规范。

物性信息：

基本信息

用途
RoHS 合规性
外观
形式
加工方法

可回收材料
室外应用
RoHS 合规
黑色
粒子
多次注射成型

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

-- 0.908

-- 0.910

硬度额定值单位制测试方法 (° C, 2.00 mm)

67

弹性体额定值单位制测试方法 (应变, 23 ° C)

2.30

抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)

9.20

伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)

600

压缩yongjiu变形
23 ° C, 22 hr 1

22

70 ° C, 22 hr 2

48

70 ° C, 168 hr 3

53

23 ° C, 22 hr 4

22

70 ° C, 22 hr 5

48

70 ° C, 168 hr 6