

SLT BK301-PL 90度模具铜水咀

产品名称	SLT BK301-PL 90度模具铜水咀
公司名称	东莞市长安天骏模具配件店
价格	面议
规格参数	类型:冷却元件 品牌:SLT
公司地址	广东东莞长安镇锦厦河南工业区
联系电话	86-076981629682/81622823 13380130712

产品详情

快速接头厂家|快速接头型号|快速接头标准|水管快速接头|模具快速接头

型号：bk301-pl，可按客户要求的尺寸或图纸或编号生产。

100%保证：

- 1，母头除了密封圈、弹簧、钢珠，其它都是黄铜生产。
- 2，公头都是黄铜生产。
- 3，保证与原装共用，如果与原装连接有漏水现象，无条件退货或退款或补货。
- 4，保证快速水咀（公头）与快速接头（母头）配合紧密，无漏水、漏油、漏气现象。反之，无条件退货或退款或补货。
- 5，密封圈如果有损耗，2年内免费赠送，但要以旧换新。

特征：

- 1，快速接头，省油、环保、设备化整为零、方便运输。
- 2，快速安装，减少上下模具的时间，提高工作效率。
- 3，运水流量均匀，保证产品品质及注塑、压铸、吹塑效率。
- 4，产品标准化，兼容国外知名品牌，如：hasco、dme、misumi、staubli、nitto、pcs、dme-

eoc、punch、strack、parker等。

5, 价格优势, 保证质量, 只有原装约30%的价格就可以拥有原装般产品, 以提高竞争力。

6, 订购周期短, 铜水咀生产4天左右, 快速接头生产6天左右。特制产品除外。

7, 标准件备库存, 以减少客户的订购时间或降低库存成本。

8, 产品的密封圈耐温度为150度, 材质为橡胶; 还有耐温250度的氟胶圈。

9, 产品耐压15kg。

材质: 佛山铜, 用的是棒材而不是管材, 保证壁厚匀称, 韧性好, 不易断裂。

用途: 适用于塑胶模具、压铸模具、吹塑模具、模温机、注塑机、吹塑机、压铸机、冷水机等设备的冷却系统, 可通水、通油、通气作用。

加工工艺: cnc车床加工, 用进口刀具, 保证每批生产的尺寸一致及配合度良好。

订货须知:

1, 单价仅供参考, 具体价格要依据产品尺寸来报价。

2, 产品为仿制品, 能兼容各世界知名品牌。

3, 如果收到货后对品质不满意, 可退货及退款。

4, 广东省外款到生产, 广东省内货到付款, 具体情况在报价时注明。

5, 广东省内用快递或送货上门, 订单金额1000元以下运费到付, 订单金额1000元以上运费寄付, 具体在报价时说明。

6, 广东省外用快递或物流, 运费为到付或我方先支付再将运费加到订单总金额里面。(如德邦物流、顺丰快递、中通速递等)

7, 交易方式: 线下交易、线上交易。

8, 付款方式: 对公账号, 对私农行、工行、建行、支付宝。

一, 模具水咀和模具快速接头的品牌: dme (迪恩易-美洲) 美国、dme-eoc (迪恩易-欧洲) 美国、hasco (哈斯高) 德国、misumi (米思米) 日本、staubli (史陶比尔) 法国、nitto (日东) 日本等。

二, 模具水咀和模具快速接头的一般叫法 (按尺寸): 小组、大组、加大组。尺寸分别如下:

分类	小组 (mm)	大组 (mm)	加大组 (mm)	牙型	代表型号	插母
dme模具水咀	9.5	13.5	20.0	npt	jp-352	

dme模具快速接头	9.5	13.5	20.0	npt	js-308	插公头
dme-eoc铜水咀	9.5	13.5	20.0	pt	n9-1/4 " a	插母头
dme-eoc快速接头	9.5	13.5	20.0	pt	sk-111	插公头
pcs铜水咀	9.5	13.5	20.0	npt	pc-352	插母头
pcs快速接头	9.5	13.5	20.0	npt	ps-308	插公头
hasco模具水咀	9.0	13.0	19.0	pt/m	z81/13/r1/4	插母头
hasco快速接头	9.0	13.0	19.0	pt/m	z80/13	插公头
misumi模具水咀	8.0	10.9	11.5	pt	kpm-2	插母头
misumi模具快速接头	8.0	10.9	11.5	pt	ksh-3	插公头
punch模具水咀	8.0	10.9	11.5	pt	kkpm-2	插母头
punch模具快速接头	8.0	10.9	11.5	pt	kksh-3	插公头
nitto铜水咀	8.0	10.9	11.5	pt	02pm	插母头
nitto模具快速接头	8.0	10.9	11.5	pt	02sh	插公头
staubli铜水咀	17.0	21.0	32.0	pt/npt	rpl 08.1151	插母头
staubli快速接头	17.0	20.0	28.0	pt/npt	rpl 08.6810	插母头

三，模具水咀分为传统模具水咀和快接水咀：传统水咀一头是牙，另一头是插软管，常用的牙为1/8pt、1/4pt、1/2at（粗牙）、3/8at（粗牙）、m12*1.75、m10*1.5，插软管那头的直径为10mm和12mm，也可以按要求的尺寸生产；快接水咀一头是牙，另一头是插快速接头，常用的牙为1/8、1/4、3/8、1/2等，快接那头是根据不同的品牌形状不同。

四，模具快速接头分类：

a，按角度分：180度、90度、45度。

b，按使用方式分：接软管（宝塔）、接铁氟龙管（外牙3/8h、1/2h）、接油管（内牙）

五、快速接头的解释：模具快速接头是一种不用辅助工具用手操作就能实现管路连通或断开的接头。模具接头（母头）和模具水咀（公头），它有三种结构形式：

（一）模具接头和模具水咀为封闭式（模具水咀一定是标准长度）

（二）模具接头和模具水咀为开放式

（三）模具水咀开放式，模具接头封闭式

1、模具接头和模具水咀为封闭式：

a、不连接时-----母头与公头在各自顶针和弹簧的作用下顶住管通道，公头与母头的顶针各自闭合，瞬间阻断流体流动。

b、连接时-----当公头插入母头时，顶针在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧公头紧密连接，同时母头与公头的顶针互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、模具接头和模具水咀为开放式

a、不连接-----当母头的铜外套被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，公头被移出；由于公头与母头都没有阀门，流体向外流出。

b、连接--当公头插入母头时，铜外套被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈阻止流体往外流。

3、模具水咀开放式，模具接头封闭式

- a、不连接时----当母头的铜外套移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，公头被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。
- b、连接--当公头插入母头时，铜外套被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈阻止流体往外流。

六、选用快速接头的目的：

- 1、省时省力：通过快速接头拆装和连接水、油、气路时，动作简单、节省时间和人力。
- 2、省油、水、气：拆装管路时，快速接头上的单项阀可封闭管路，流体不会流出，避免流体的损失。
- 3、环保：快速接头拆装和连接时，流体不会遗漏，保护环境的干净。
- 4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。
- 5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

七、按用途形式可分为：空气用快速接头、油压用快速接头、冷却水温用快速接头、油温用快速接头。

（一）空气用快速接头：主要用于空气配管、气动工具配件。对应其用途，有丰富多样的本体材质、尺寸及安装形状多样。

（二）油压用快速接头：主要用于油压装置、建筑机械。主体材质应采用能抗振动和冲击的金属。尺寸以及安装形状丰富多样。

（三）冷却水温用快速接头、油温用快速接头：主要用于通用型模具接口。彻底实现模具互换操作的简单化，加强防锈功能，种类多样。

使用注意事项（注意）

- 1、请不要用于适用流体以外的流体。
- 2、使用时不要超过最高使用压力限制。
- 3、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。
- 4、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。
- 5、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。
- 6、螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。
- 7、不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。
- 8、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。
- 9、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。

10、不要拆卸快速接头。

八、按结构形式可分为：模具接头和模具水咀为封闭式（模具水咀一定是标准长度）、模具接头和模具水咀为开放式、模具水咀开放式，模具接头封闭式

公司名称：东莞市铭骏模具配件有限公司

公司名称：东莞市长安天骏模具配件店

公司电话：0769-81629682/81622823

公司传真：0769-81629681

公司网址：<http://www.tianjundg.com.cn/>

独立网址：<http://www.tianjundg.com/>

淘宝网址：<http://shop64494203.taobao.com/>

公司邮箱：lanke1688@tianjundg.com.cn

公司qq：2387311751、1737453186、535130396

skype：tianjundg-blue

msn：tianjundg-blue

阿里旺旺：lanke1688

淘宝旺旺：lanshiyu2008

公司地址：广东东莞长安镇锦厦河南工业区

联系人：蓝先生 手机:13380130712

快速接头|快速接头批发|东莞快速接头|快速接头规格|快速接头价格

本产品的加工定制是是，类型是冷却元件，品牌是SLT，型号是BK301-PL，适用模具类型是塑料模，产品别名是90度模具铜水咀，铜水咀，快速铜水咀，材质是铜