

安徽隔热大口径管托生产厂家

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 安徽隔热大口径管托生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州市禹拓管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省盐山县开发区 |
| 联系电话 | 13582724391 |

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 支座是只允许管道轴向伸缩，限制管道横向位移的支座形式。其构造通常是在滑动支座或滚动支座沿管道轴向的管托两侧设置导向挡板。导向支座的主要作用是防止管道纵向失稳，补偿器正常工作。技术参数公称通径Dn(mm)型号设计位移(mm)**大垂直载荷(N)管中心高度H(mm) H1 H2 H3 轴向X 径向Y 保温层厚度 A B C D B C 无保温 100 200600 WM- 50 100 200 400 100 200 122000 670 750850700WM- 50 100 200 400 100 200 0 950800 WM- 50 100 200 400 100200212000 800 900 890技术参数：称通径Dn(mm)型号设计位移(mm)**大垂直载荷(N)管中心高度H(mm) H1 H2 H3 轴向X 径向Y 保温层厚度 A B C D B C 无保温 100 200125 WF-50 100 200 400 100 200 4620 0 WF-50 100 200 400 100 2006500 212315 425200 WF- 50 100 200 400 100 200 11200 265 355 475250WF- 50100 200 400 100 200 500300 WF- 50 100 200 400 100 200 28500355475560特性1、导热系数低，保冷断热**好；2、温(-163以下)/高温下，体积安定；3、抗压性及抗曲性高强；4、含水率低；5、火焰阻燃性良；6、高压注模成型，有各种厚度及层数，配合各种保冷温度的要求；7、管托各组件，在制造厂组装成坚固的单一结构体，使用寿命长；8、现场安装迅速、简便又，无须改动管线；9、规格化制造、质量可靠、供货迅速；

用途：主要用于中央空调系统中镀锌管、无缝管、焊接管、PPR管的支吊架位置的安装架接以及冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的固定管道的安装。保冷管托种类：方圆型；全圆型规格：DN15DN20DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250DN300DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800DN900DN1000产品具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此，工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好，据资料显示，保冷管托的使用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。聚乙烯管易老化,如露天寄存宜用篷布等物隐瞒,堆积处应远离高热源和火源,制成保温管后,制止暴晒,骤冷,不然聚乙烯管易开裂,影响商品功用和运用寿命。B.运送和穿管过程中,应避免野蛮装卸,挂钩过细,过硬,用力过猛,不然易构成聚乙烯管摔坏,划伤或撕裂。C.管材壁厚可调整,壁厚,色彩可按用户需要出产,因管材壁厚不一样,保温层厚度为约数,应按实习厚度核算。D.与管材配套的支架,塑料塞,两端法兰盘,焊条,焊枪,热缩带等完全。在安装时候,是需要管托进行安装。在安装时候,由于它是分之软,所以它极容易会受到外界影响而受到影响,所以我们需要对其进行固定,这样软管就不容生移动了。其次就要注意安装时,注意低温管道支架之间距离,它们之间距离是不能比平时管道之间之间距离小。然后就要看它所安装管道,要知道,低温管道长期处于低温潮湿状态是非常容易生锈,如果要想在这样管道中安装,就要注意滑动板选择了。