

景区缆索隔离护栏索道防护围栏四川钢丝绳护栏生产实体厂家

产品名称	景区缆索隔离护栏索道防护围栏四川钢丝绳护栏生产实体厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	产品名称:景区缆索护栏 材质:钢丝绳 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都缆索护栏索道防护栏制造实体厂家。景区缆索护栏道路缆索护栏缆索防撞护栏。

钢丝绳缆索护栏的特点 2.1 适应性强 在长直路段,风景区和要求美观的地方,由于缆索护栏具有美观的外形,设置缆索护栏与景观较协调,司乘人员无压抑感,行车较舒适;在积雪地区,设置缆索护栏可大大减轻清扫积雪工作量,有利于提高风雪天气通行能力;在软土路段和估计有不均匀沉降路段设置缆索护栏,可有效地减轻路基沉降对护栏的损伤;在分隔带设置防冲护栏,因缆索不影响绿化带的生长,可使护栏与植树防眩很好地融合在一起,即美化了公路,又有安全屏障符合我国的国情。

景区公路的绳索护栏被称为“景区驾驶员的一条安全带”,起着有效降低车辆冲击力、减缓车速、防止车辆冲出路基的作用。因此,护栏、立柱甚至使用的螺丝、螺栓在设计规范中都有严格的设计要求。其中高速公路波形梁护栏和绳索护栏是应用*广泛的安全防护设施。从已建成的高速公路项目来看,大部分项目质量达到了规范要求,成为促进经济发展和社会进步的重要基础设施绳索护栏的外观鉴定标准:

- 1、金属构件表面不得有气泡、剥落、漏镀及划痕等表面缺陷。
- 2、直线段护栏没有明显的凹凸现象,曲线段护栏圆滑顺畅。
- 3、索端锚具、托架、索夹螺栓应安装到位、固定牢固;托架编号和组合应与绳索护栏的类别相适应;上、下托架位置正确,中央分隔带绳索护栏的托架应两边对称。绳索护栏质量要求: 1、每条绳索护栏护栏的绳索护栏都应停止直径(绳索护栏截面外接圆的直径)、外表、构造、捻法和捻制质量的检查。 2、绳索护栏应从一端取样,任拆其中一股停止钢丝的抗拉强度、重复弯曲和改变实验,以考核整条绳索护栏的抗拉强度;当一条绳索护栏截成数条交货时,可从其中一条取样实验。假如实验合格,其他各条免于实验;否则,逐条实验。
- 3、当对镀锌质量有疑问时,可对该批镀锌绳索护栏抽5的钢丝停止锌层质量检查。
- 4、绳索护栏的张力可用拉力测定计测定,或依据跨径与绳索护栏挠度之间的关系测定。

缆索护栏简介 材料：缆索护栏由缆索、立柱、托具、锚具、卡具组成。

类型：浸塑A型（加强型）热镀锌A型（加强型）浸塑B型（普通型）热镀锌B型（普通型）产品特点：
缆索股中各层钢丝为点状接触，各层钢丝等直径，不等捻距，能承受较重的载荷，高速下工作运转平稳，抗拉强度较高，承载安全系数大，安全性好；有一定的可挠性；钢丝经过镀锌浸塑，具有较好的防腐性能。