

山东展宇 输送链板 不锈钢冲孔链板品质 服务至上

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 山东展宇 输送链板 不锈钢冲孔链板品质 服务至上 |
| 公司名称 | 宁津县展宇网链厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 是否进口: 类别:传动用短节距滚子链 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县宁津镇大祁村 |
| 联系电话 | 86-05345255968 |

产品详情

链板使用中的注意事项 首先，在使用链板时，应避免与发热源直接接触，应该相聚最少一米以外，并且在露天使用时，应避免阳光直射等天气因素。并且输送速度应该小于2.5m/s。在使用过程中，链板的张力不宜过大，应在保证链板在与齿轮咬合和不弯曲的前提下尽量保持最小张力。并且必须保证一台机器中使用同等型号同等材质的链板。在链板开动时，应该保证传动机的空机开动。因为开机时需要的加速度相当大，如果开动时，链板上有物料，有可能出现齿轮打滑电机负载过高等问题。停机时也尽量保证链板上物料清空。

链板生锈怎么办？ 通常来说我们对不锈钢链板进行除锈操作时，首先要将酸洗膏涂抹在它的表面，并且要保障涂膜厚度为0.5-2mm,一般反应时间为3-10分钟以上，0 以下或氧化皮厚处使用时，需适当延长时间。处理过程中最好用刷子刷洗几次，表面氧化皮完全清除后，用清水（石灰水或碱水更好）冲净，需要注意的是我们要避免返锈，要如果出现清水，不要倒掉，摇匀或搅匀后使用。

本产品的是否进口是是，类别是传动用短节距滚子链，材质是不锈钢，适用范围是工业，品牌是展宇，型号是zy，链节距是31.75（p），链板厚度是2.5（mm），滚子直径是28.58（mm），销轴直径是6（mm），减速比是1，级数是单级