

# 成品建筑地面变形缝伸缩缝

产品名称	成品建筑地面变形缝伸缩缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

变形缝在施工过程中存在的问题及原因:

(1)变形缝内垃圾未清理干净,影响建筑物应力变形,给建筑物的使用安全带来隐患。

(2)施工中层与层之间变形缝内堵塞的保温材料不交圈、封闭不严起不到保温隔热作用。由于变形缝两侧墙体(一般为240墙)内外温差较大,易产生冷凝水附着在墙体上,严重时造成两侧墙体长期潮湿、冻胀,致使抹灰涂料层脱落。

(3)室内地坪水平变形缝,只填塞保温材料未做防水处理或盖板两侧缝隙密封不严,而缝两侧地坪不平整,致使地坪上的水顺着变形缝两侧缝隙流入缝内,污染下层墙体。

(4)竖向变形缝外侧做法一般为镀锌铁皮,由于安装不规范易脱落,影响使用功能及外墙美观。

建筑地面盖板变形缝结构:

变形缝装置是指在结构缝处设置的能满足建筑结构伸缩,沉降,抗震,同时可起到装饰防水,承载及装饰等作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座,铝合金盖板/铝合金型材板/镀锌钢板/锈钢板/黄铜板,中控滑竿,固定用膨胀管螺丝等材料构成。

基座:铝型材基座一般通过膨胀管螺丝固定到建筑结构上。

滑竿:连接变形缝装置盖板与基座的构件。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构件。

止水带:建筑变形缝装置的选装配件,一般在屋面、外墙面及地面等部位会选用,内墙面和顶棚等位置可不使用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用，一般用于人流量大及防火要求等级高的项目

。