

成品屋面变形缝图集14J936

产品名称	成品屋面变形缝图集14J936
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

屋面变形缝除了变形缝应有的伸缩功能之外，还起到了很好的防水作用。它防水功能的实现通过三个部件来实现：

- 1、屋面变形缝的金属盖板，两边都带有折边，这种折边的金属盖板能够有效防止雨水渗入伸缩缝内。
- 2、下层有黑色橡胶止水带，这种止水带材料能够将进入的些许水导流到排水口处，不至于让水直接渗漏下去，起到第二层的保护作用。
- 3、铝合金基座能够强有力的支撑滑杆及盖板，同时带有折边的铝合金基座，能够更好地辅助产品的防水性能。

屋面变形缝图集和做法要点有很多，从国标图集04cj01-1、04cj01-2、04cj01-3到各地方图集中都有详细描述了屋面变形缝构造节点，虽然名字RM、SRM、R-WM、SR-WM、QCC、QCC-1、LCC、LCC-1、WDP、WDJ、WDP-II、WDJ-II不同，但是原理还是相似的，按构造可以分为三类：金属盖板型屋面变形缝、抗震型屋面变形缝和V字型平屋面(上人屋面)变形缝，其中前两者的伸缩原理是一样利用滑竿自由移动来确保屋面变形缝装置的伸缩量，而V字型平(坡)屋面变形缝是利用盖板中心的凸起部位进行拉伸和压缩

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位(外墙、内墙、屋面、地坪)！
- 2、提供缝宽(常用的是100mm的缝)！
- 3、要告知缝的形状(平面缝还是转角缝)！
- 4、是否选配阻火带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢(要说明是201还是304)、或者用铜板，外墙是否要喷涂(就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料)
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！

建筑变形缝结构：

1、在变形缝的两侧设双墙或双柱 ——

做法较为简单，但易使缝两边的结构基础产生偏心（用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题）。

2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出 ——

基础部分容易脱开距离，设缝较方便，特别适用于沉降缝。

3、用一段简支的水平构件做过渡处理 ——

多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用。

1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要
2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要，如防水、防火、美观等