

LDPE 新加坡聚烯烃 G810-S 耐高温

产品名称	LDPE 新加坡聚烯烃 G810-S 耐高温
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:新加坡聚烯烃 型号:G810-S原料 性能:LDPE
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

供应 中石化茂名 PP MPT70M

供应 中石化茂名 PP N-MPHM-160

供应 中石化茂名 PP N-S30G

供应 中石化茂名 PP N-T30D

供应 中石化茂名 PP N-T30S

PC-GS2030MDF主要性能：30%玻纤、低翘曲性。主要参数：熔流率6.9g/10min、缺口冲击强度（23℃）5.0kJ/m²、热变形温度142℃。PC-GS2030MR2主要性能：30%玻纤。主要参数：熔流率5.7g/10min、缺口冲击强度（23℃）16kJ/m²、热变形温度148℃。PC-GSH2030SR主要参数：熔流率6.9g/10min、缺口冲击强度（23℃）11kJ/m²、热变形温度140℃。

LDPE中石化齐鲁2102TN26

LDPE中石化上海LF2700

LDPE中石化上海N150

LDPE中石化上海N210

LDPE中石化上海N220

