

米思米同步带轮欢迎来电咨询：

产品名称	米思米同步带轮欢迎来电咨询：
公司名称	慈溪市百汇同步带轮有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XL,L,H,3M,5M,8M,S3M,S5M,S8M 材质:铝合金, 钢
公司地址	慈溪市龙山镇西门外村
联系电话	86 0755 27288646 13566609451

产品详情

本公司专业生产经销iso国际标准的各种规格型号同步带及配套同步带轮及多楔带,v带,平带等传动产品,我们可为客户量身订做特殊型号同步带以及配套同步带轮,提供设计以及绘图客户确认后生产。

同步带传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式具有准确的同步传动功能,不需要润滑,无滑差、无污染、噪音少;传动效率速可达50m/s,传动率从几百瓦到数百千瓦,适达0.98,速比范围可达1:10,允许线直多轴传动,广泛用于,机床 纺织,印刷,食品,包装,电线电缆,等机械设备传动。

同步带轮设计与选型

查表及定制带轮须知：1、本公司生产的带轮既为国产化设备的同步带配套，又能代替进口带轮使用。2、用户定制同步带轮，需提供带轮图纸（图在可不必绘制带轮的齿型尺寸），本公司也可按用户提供的型号，带轮内孔，键槽宽度等尺寸为用户绘制带轮图纸；也可为用户提供测绘带等服务。3、带轮的外径公差、端面跳动量、径向跳动量符合表1、表2、表3规定。4、各种规格型号的同步带选用带轮齿面宽度须符合表4规定要求。5、带轮外径、档边尺寸按附表规定选用。6、附表中没有列出的带轮规格，本公司也可生产。7、制造带轮用材质以碳素钢为主，如需要也可用铝合金、尼龙等材料加工；带轮外径大与250mm，采用铸铁。

梯形齿同步带轮表示方法 圆弧齿同步带轮表示方法 西德t型齿同步带轮表示方法

同步带轮的型式 as型 bs型 af型 bf型
型 w型

同步带轮直径示意 圆弧齿形同步带轮

周节制或t型齿同步带轮

本产品的品牌是百汇传动，型号是XL,L,H,3M,5M,8M,S3M,S5M,S8M，材质是铝合金，钢，皮带轮类型是同步皮带轮，标准类型是国标，类型是同步皮带轮，适用范围是各种精密自动化设备