

# 供应GIICL鼓形齿式联轴器

产品名称	供应GIICL鼓形齿式联轴器
公司名称	天津滨利传动设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:JB/ZQ4378-86 联轴器类型:鼓形齿联轴器
公司地址	天津市西青区杨柳青镇柳霞路与京福路交口南侧 (津京玻壳股份有限公司院内四道线左侧厂房)
联系电话	022-27514070 15022391256

## 产品详情

giicl型鼓形齿式联轴器jb/t8854.2-99型号；

g cl1、g cl2、g cl3、g cl4、g cl5、g cl6、g cl7、g cl8、g cl9、g cl10、g cl11、g cl12、g cl13、g cl14、g cl15、g cl16、g cl17、g cl18、g cl19、g cl20、g cl21、g cl22、g cl23、g cl24、g cl25

g cl型基本型（窄型）齿间距小，允许相对径向位移小，结构紧凑，转动惯量小。

g cl型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸（jb/t8854.2-99）/mm

型号	公称转矩tn /n·m	许用转速[n] /r·min <sup>-1</sup>	轴孔直径		d	d1	d2	c	h	a	b	e	润滑脂 用量/ml	质量 g	
			d1、d2	y											j1
g cl1	400	4000	16、18、19	42	-	103	71	50	8	2	36	76	38	51	5.3
			20、22、24	52	38										3.3
			25、28	62	44										3.3
			30、32、35	82	60										3.3
g cl2	710	4000	20、22、24	52	38	115	83	60	8	2	42	88	42	70	4.4
			25、28	62	44										4.4
			30、32、35、38	82	60										5.5
			40、42、45	112	84										6.7
g cl3	1120	4000	22、24	52	38	127	95	75	8	2	44	90	42	68	7.7



g cl13	71000	1850	150	252	202	412	350	300	18	4.5	98	208	49	1019	26
			160、170、180、 (185)	302	242										31
			190、200、220(2 25)	352	282										36
g cl14	112000	1650	170、180、(185)	302	242	462	420	335	22	5.5	172	296	63	3900	42
			190、200、220	352	282										47
			240、250	410	330										54
g cl15	180000	1500	190、200、220	352	282	512	470	380	22	5.5	182	316	63	3700	60
			240、250、260	410	330										69
			280、(285)	470	380										78
g cl16	25000	1300	220	352	282	580	522	430	28	7	209	354	67	4500	79
			240、250、260	410	330										91
			280、300、320	470	380										10
g cl17	355000	1200	250、260	410	330	644	582	490	28	7	198	364	67	4900	11
			280、(290)、300 、320	470	380										13
			340、360、(365)	550	450										15
g cl18	500000	1050	280、(290)、300 、320	470	380	726	658	540	28	8	222	430	75	7000	16
			340、360、380	550	450										19
			400	650	540										22
g cl19	710000	950	300、320	470	380	818	748	630	32	8	232	440	75	8900	22
			340、(350)、360 、380、(390)	550	450										25
			400、420、440、 450、460	650	540										30
g cl20	100000	800	360、380、(390)	550	450	928	838	720	32	10.5	247	470	75	11000	33
			400、420、440、 450、460	650	540										39
			480、500												
			530、(540)	800	680										44
g cl21	1400000	750	400、420、440、 450、460	650	540	1022	928	810	40	11.5	255	490	75	13000	49
			480、500												
			530、560、600	800	680										61
g cl22	1800000	650	450、460、480、 500	650	540	1134	1036	915	40	13	262	510	75	16000	63
			530、560、600、 630	800	680										77
			670、(680)	900	780										
g cl23	2500000	600	530、560、600、 630	800	680	1282	1178	1035	50	14.5	299	580	80	28000	100
			670、(700)、710 、750、(770)	900	780										115
g cl24	3550000	550	560、600、630	800	680	1428	1322	1175	50	16.5	317	610	80	33000	129
			670、(700)、710 、750	900	780										150
			800、850	1000	880										166
g cl25	500000	460	670、(700)、710 、750	900	780	1644	1538	1390	50	19	325	620	80	43000	198

			800、850	1000	880																223	
			900、950	-	980																	247
			1000、(1040)	-	1100																	277

注：1.转动惯量与质量按j1型计算。

2.轴孔长度推荐j1型。

3.带括号的轴孔直径新设计时不应选用。

感谢您的惠顾，如有疑问可网旺旺联系或者电话沟通。

本产品的是否进口是是，标准编号是JB/ZQ4378-86，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是津星，型号是G II CL1，公称转矩是355（N.m），轴孔是14-35，许用转速是4000（r/m）