

thinkcmf二手手机数码回收网站源码

产品名称	thinkcmf二手手机数码回收网站源码
公司名称	河南刘贵商务服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道卧龙路经纬国际1号楼810（注册地址）
联系电话	13323693821 13140513661

产品详情

二手手机数码回收网是一个专注于二手手机、数码产品回收的平台。这类平台通常提供线上评估和回收服务，用户可以在网站上提交自己的二手手机或数码产品信息，平台会给出相应的回收报价。如果用户同意报价，平台会安排邮寄或上门回收。

在选择二手手机数码回收网时，用户需要注意以下几点：

平台的信誉和口碑：选择有良好信誉和口碑的平台，可以更好地保障自己的权益。

回收报价的合理性：用户应该对比不同平台的报价，选择比较合理的报价。

回收流程的便捷性：平台的回收流程应该简单明了，方便用户操作。

二手手机数码回收平台源码基本信息：

展示方向：PC端 + wap端

主机类型：独立主机（服务器、VPS、VM）

伪静态：支持

源码文件：完全开源（含全部源文件）

web服务：apache

操作系统：Linux

二手手机数码回收网站平台源码安装流程

宝塔面板 + LINUX + 阿帕奇 + PHP5.6 + MYSQL

1.将压缩包内的文件上传到服务器网站根目录

2.通过phpmyadmin新建数据库后导入数据库文件

3.修改配置文件/data/conf/db.php 替换成自己的数据库信息

4.删除缓存文件/data/runtime/common~runtime.php 及删除/data/runtime/Cache/文件夹内的所有文件

5.解析和绑定 www.xxx.com域名和手机版域名wechat.xxx.com 都绑定网站根目录

修改文件/application/Common/Controller/HomeBaseController.class.php (这里替换自己的手机版域名wechat.xxx.com)

6.网站后台管理员帐号密码通过数据库修改方法：进入phpmyadmin 进入本源码对应的数据库 找到表单默认账户admin密码admin888

"sp_users" 修改 管理员密码

例如 "c535018ee9468933bb8b2a6d4384927b9d869f15560a89af" 从第十三位至倒数第五位这中间的32为字符是MD5密码 替换中间的32位密码MD5值即可

7.手机访问自动判断手机域名文件是 /application/Common/Controller/HomeBaseController.class.php

短信验证登录对接的是短信宝短信，短信修改文件

短信对接教程

application Admin\Controller/ OrderController.class.php

```
\114: $smsapi = "http://api.短信宝.com/";
```

application\Api\Controller/ LoginController.class.php

```
32: $smsapi = "http://api.短信宝.com/";
```

application\Porta Controller/ ProductController.class.php

```
50: $smsapi = "http://api.短信宝.com/"
```

application\User\Controller/ RcenterController.class.php

```
67: $smsapi = "http://api.短信宝.com/"
```

application\Wechat\Controller\ ApiController.class.php

27: \$smsapi = "http://api.短信宝.com/"

application\Wechat Controller\ OrderController.class.php

46: \$smsapi= "http://api.短信宝.com/".

application\Wechat(Controller\ PUserController.class.php

103: \$smsapi = "http://api.短信宝.com/"

二手手机数码回收网站源码主要修改模版文件：

\statics\tpl_WECHAT\Public

\statics\tp\Public

\statics\tpl_admin\Public

二手手机数码回收网站源码的阿帕奇伪静态文件为：

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteRule ^(.*)\$ index.php/\$1 [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/item/(.*)\.html\$ \$1/product/Index/id/\$2 [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/about/\$ \$1/page/index/id/45.html [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/brand/(.*)/(.*)/(.*)\.html\$ \$1/product/brand/type/\$2/id/\$3/pid/\$4 [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/help/\$ \$1/page/index/id/36.html [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/help/question.html\$ \$1/page/index/id/35.html [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/info/news.html\$ \$1/portal/list/index/id/6.html [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/info/news.html?p=(.*)\.\$ \$1/portal/list/index/id/6/p/\$2.html [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/info/sub.html\$ \$1/portal/list/index/id/7.html [QSA,PT,L]

RewriteRule ^(.*)/info/sub.html?p=(.*)\ \$ \$1/portal/list/index/id/7/p/\$2.html [QSA,PT,L]