

江苏碳钢人孔盖生产厂家

产品名称	江苏碳钢人孔盖生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 灌顶人孔生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁Zui下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中

心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设12个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔90°。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔安装在油罐的Zui下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。

常压人孔是Zui普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，不锈钢水平吊盖人孔，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，罐顶用水平吊盖人孔，常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，人孔，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，平焊法兰水平吊盖人孔，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。沧州瑞福兄弟精密制造有限公司。我公司专业制造各种人孔旋转快开人孔卫生级360°旋转盖快开人孔、不锈钢圆形常压360°旋转盖外（快）开人孔法

兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。保护。

垂直吊盖人孔生产厂家张经理 河北新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，9月6日发布今天没有质量，明天没有销量客户的质量需求，就是我们禹拓管道人孔厂家的工作标准,生产没有质量的常压人孔，等于制造无用的垃圾.我们认为只有不完美的产品，没有挑剔的客户,核心竞争力是什么?我认为常压人孔是在市场上可以赢得客户的支持与xinlai.