

# 广元避雷塔安装单位

产品名称	广元避雷塔安装单位
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务范围:防雷接地 服务项目:防雷/防静电接地 表现形式:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

广元避雷塔安装单位 防雷接地工程要求

1、材质符合规范和设计要求，连接可靠，防腐措施到位，接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范，资料齐全；避雷带、接地线安装顺直、美观，固定牢固；屋面及外露金属构件接地完整；设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。3、接地点标识清楚，防雷接地测试点齐全。4、接地线搭接符合要求。机房建设公司做好机房接地处理的两大方法 目前，企业网络机房已十分常见，且会放置很多微电子设备，而大多数微电子设备的内部机构均有集成化的特点，并且这些设备对过电压和过电流比较敏感，所以机房建设公司在建设机房的时候要做好相应的防御措施。接地处理就是比较可靠比较常用的办法。下面成都绿纽信息科技有限公司就来为大家介绍一下专业的机房建设公司是如何做好机房接地处理的。防雷施工服务项目：防雷施工是根据设计方案进行雷电防护设备的安装和调试工作。我们拥有丰富的施工经验和专业的技术团队。

我们会根据建筑物的结构和使用需求，选择合适的防雷设备，如避雷针、避雷带等。

施工过程中，我们严格按照相关标准进行操作，确保设备的安装质量和工程的安全性。

防雷检测工作有什么作用，防雷检测的重要性 雷灾是很严重的，也许我们平时根本不在乎，那是因为现在大多数建筑物都有防雷设施，但是防雷设施随着时间的推移也会出现故障，如果防雷设施的故障给我们带来巨大的灾难，因此日常所做的防雷检测就是为了避免这种情况的发生。防雷接地施工要求：

4.1接地装置(埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的金属导体)一般情况下应充分利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为防雷接地装置，当不能利用其钢筋混凝土基础作为接地装置时，应围绕建筑物四周敷设成环形的人工接地装置。电气、电子设备等接地装置宜与防雷接地装置共用接地体，并宜与埋地金属管道相连，此时，接地电阻不应大于10。若与防雷接地装置分开，两接地装置的距离-一般情况下不应小于3m; 电子设备不应小于20m。广元避雷塔安装单位 如何规范性实施防雷工程？从近年来雷灾事故统计数据来看，农村雷击伤亡人数占伤亡总人数的80%以上，雷灾事故占60%以上，所以说农村是雷击灾害重灾区。主要原因大多数农民朋友雷电防护意识薄弱，缺少基本的防雷防护知识。同时每年入夏是雷雨多发生季节也是农忙季节，各位朋友不能在雷暴来临时采取正确有效的防雷措施，从而造成人身伤亡。

雷雨天气需要注意什么?一是高层雷或者远处的雷，二是进距离雷和低层雷，判断方法是根据闪电雷雨天气其实也分两种，之后雷声的时间来判断，大致的算下一秒300米就行。对于第1种雷雨天气没什么要注意的，对你没什么威胁，甚至可以泡杯咖啡在阳台上看远方道友渡劫。需要注意一些东西了1，断电

，如果出现落地雷击打在室外电线上有可能导致家里电器烧毁，最好断电，就算没断电也尽量关掉电器。2，不要在室外打电话，因为电话信号是一种电波，会一定程度吸引雷电的，所以不要在室外和阳台打电话。3，尽量关好窗户不要在窗前围观道友渡劫，你可不知道随机的闪电会不会随机到你家窗户，虽然几率小，但是还是防着点好，还有就是防止几率更小的球形闪电进入室内我有个老家亲戚就是在锅炉房被球形闪电给震警了。本公司技术力量雄厚，检测设备完善，产品性能齐全，我们以“技术创新，诚信经营，服务周到”为宗旨，实现品牌化的市场战略，建立以科研开发为先导，集设计、生产、销售和技术服务为一体化的运营机制。公司完善的营销体系和产品质量，使产品在市场拥有极高的占有率，同时也得到行业 and 用户的广泛认可。公司符合防雷检测资质要求的仪器设备和劳动安全防护用品。办公设备、设施及车辆完备，公司具有土壤电阻率测试仪、接地电阻测试仪、激光测距仪等，所有检测仪器设备均经过第三方计量鉴定机构检定合格。一、二类防雷建筑物的接地冲击电阻