

【湖南泡沫玻璃板含税运价格】

产品名称	【湖南泡沫玻璃板含税运价格】
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	680.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

【湖南泡沫玻璃板含税运价格】

湖南泡沫玻璃保温板外墙外保温系统主要包括泡沫玻璃保温板、胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、耐碱涂覆网布、锚栓、托架等组成，系统及其组成材料性能指标除满足本导则要求之外还应符合相关国家、行业标准要求。

泡沫玻璃保温板粘贴宜采用条粘法或满粘法，当采用点框粘结时，有效粘贴面积应不少于保温板面积的60%。

泡沫玻璃保温板外墙外保温系统施工时必须采用专用配套胶粘剂与专用抹面砂浆，性能指标应符合本导则中表1.3.3和表1.3.4的要求。

泡沫玻璃保温板的施工与验收可参见《发泡陶瓷保温板保温系统应用技术规程》苏JG/T042进行。专用抹面砂浆进场复验应增加横向变形和线性收缩率指标。

1．墙面的操作顺序

外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约2mm厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹2mm厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。

2．铺砌的安装手法【湖南泡沫玻璃板含税运价格】

铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。（也可以从下而上，下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止）。每层间应水平对缝，竖直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺

寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。

3．外墙面安装卡钉的规定

墙面高度超过 4 m 不分格和楼层超过 20 m 以上的高层建筑，应增加固定卡钉，卡钉间距 1.2 m 左右，固宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度 30 mm。

4．对罩面层施工的时间要求

外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴 2 天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过 2 mm 的应磨平，板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，待罩面层砂浆硬化后，一般 1 - 2 天即可进行装饰层施工。

5．网格布的铺装方法

将贴好的湖南泡沫玻璃保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆 3 mm。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布相互搭接宽约 3 mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层 2 mm，并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时，在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布，每边约 100 mm。