

防火涂料用木质纤维厂家 高分子木质纤维厂家

产品名称	防火涂料用木质纤维厂家 高分子木质纤维厂家
公司名称	廊坊金智隆保温材料有限公司
价格	1.50/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村
联系电话	13313069374

产品详情

防火涂料用木质纤维厂家 高分子木质纤维厂家

木质纤维 (Methyl Cellulose,简称MC) 是天然木材经过化学处理得到的有机纤维。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度达260 以上,在通常条件下是化学上非常稳定的物质,不与一般的溶剂、酸、碱腐蚀,用天然原料生产的木质素纤维具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质,属绿色环保产品,这是其它矿物质纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的,凹凸不平的,多孔的,交叉处是扁平的,有良好的韧性、分散性和化学稳定性,吸油、吸水能力强,有非常好的增稠抗裂性能。

木质纤维是可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质。无放射性。由于处理温度高达260C以上,在通常条件下是化学上非常稳定的物质,不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀。木质纤维广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域,对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要是:触变、防护、吸收、载体和填充剂。由于纤维结构的毛细管作用,将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面,使得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提高,这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。产品特点
木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液;PH值中性,可提高系统抗腐蚀性。木质纤维素比重小、比表面积大,具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能,热膨胀均匀不起壳不开裂;更高的湿膜强度及覆盖效果。木质纤维素具有优良的柔韧性及分散性,混合后形成三维网状结构,增强了系统的支撑力和耐久力,能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。木质纤维的结构粘性,使加工好的预制浆料(干湿料)的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀,使施工或预制件的精度大大提高。木质纤维具有很强的防冻和防热能力,当温度达到150 能隔热数天;当高达200 能隔热数十小时;当超过220 也能隔热数小时。主要用途 耐水腻子粉 外墙保温浆 矿物砂浆 瓷砖粘结剂 墙面砂浆 PVC 过滤 耐水腻子粉 外保温砂浆 矿物砂浆 瓷砖粘结剂 浮雕涂料 内外墙涂料 外保温砂浆 耐水腻子粉 矿物砂浆 瓷砖粘结剂 浮雕涂料

防火涂料用木质纤维厂家 高分子木质纤维厂家