

# 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 3\*50+1\*25

产品名称	电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:ZR-YJV 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV 3\*50+1\*25 一、用途

本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。二、使用条件  
线芯长期允许工作温度为65℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许小弯曲半径为15(D+d)±5%。

型号名称 MVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆

矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用 MVV22

煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力

MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力 MV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆

矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力

电缆载流量计算条件 环境温度：在空气中敷设40℃；埋地敷设25℃。电缆导体工作温度90℃ 电缆埋地敷设时，土壤热阻系数 $g=1.0 \text{ } \cdot \text{ m/W}$ ，但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。电缆埋地敷设时，电缆轴心与地面距离为700mm。

多根电缆扁平形敷设，电缆的轴心距离 $S=2D$  YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC-YJV ZC-YJLV