

控制电源线MVV4*2.5

产品名称	控制电源线MVV4*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MKVV控制电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

控制电源线MVV4*2.5 普通型电缆型号 YJV、YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY、YJLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22、YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 ZA-YJV32-0.6/1KV-5*4mm²阻燃型电缆型号
在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC 耐火型电缆型号 在普通型电力电缆型号前加N
无卤低烟型电缆型号 WDZ-YJY、WDZ-YJLY-交联聚乙烯绝缘阻燃聚烯烃护套无卤电缆 WDZ-
YJY22、WDZ-YJLY22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚烯烃护套无卤电缆 WDZ-YJY32、WDZ-
YJLY32-交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装阻燃聚烯烃护套无卤电缆

品使用特性 (1) 额定电压 U_0/U 为0.6/1kV。(2) 电缆导体的较高额定温度为90。
(3) 短路时(较长持续时间不超过5S)电缆导体的较高温度不超过250。
(4) 电缆敷设时的环境温度应不低于0,其较小弯曲半径如下:单芯无铠装电缆:20D
单芯有铠装电缆:15D 三芯无铠装电缆:15D 三芯有铠装电缆:12D(注:D为电缆外径

)