

YZW4*1.5橡套电缆参数

产品名称	YZW4*1.5橡套电缆参数
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 MYQ:YZW橡套电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

YZW4*1.5橡套电缆参数

通用橡套软电缆用途

本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。(1) YZ型额定电压 U_0/U 为300/500V, YC型为450/750V。(2) 线芯的长期允许工作温度不超过65。(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能, 适宜于在户外或接触油污的场合使用。(4) ZR型电缆具有阻燃性能。名称 主要用途 YQ,YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具 YZ,YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具 绝缘的概念: 所谓绝缘, 就是用绝缘物质和材料把带电体包住并封闭起来, 以隔离带电体或不同电位的导体, 使电流按一定的通路流通。绝缘橡皮必须具有良好的介电性能、较高的绝缘电阻和耐压强度、优良的物理机械性能, 并具有一定的可塑性便于加工和柔软性便于安装使用。橡套电缆的绝缘材料早期选用的材料有天然胶(NR)、丁苯胶(SBR)、三元乙丙胶(EPR或EPDM)等。但是由于新标准规定绝缘材料一定要通过空测试, 所以现在企业多用纯三元乙丙胶或者氯化聚乙烯(CPE)与三元乙丙胶并用的材料来满足标准的要求。