

联轴器 XL 星形弹性联轴器 星型联轴器

产品名称	联轴器 XL 星形弹性联轴器 星型联轴器
公司名称	镇江苏冶传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:Q/JL01-2001 联轴器类型:星形联轴器
公司地址	镇江新区丁卯桥路168号江南世家50幢第1层77室
联系电话	18015994779 15358606236

产品详情

镇江苏冶传动科技有限公司

专业生产制造各类标准及非标xl型星形弹性联轴器，规格齐全、品质优越、价格优惠、供货及时，苏冶热诚欢迎新老客户来电洽谈采购！

xl(lx)型星形弹性联轴器

产品说明

xl(lx)型星形弹性联轴器

特点及应用场合：具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲性能、径向尺寸小，结构简单、不用润滑、承载能力较高，维护方便、更换弹性元件需轴向移动,适用于联接同轴线，起动频繁，正反转变换，中速、中等转矩传动轴系和要求工作可靠性高的工作部位。不适用于重载、低速及轴向尺寸受限制，更换弹性元件后两轴对中困难的部位。xl型--基本型；xld型--扩大轴孔型；

xl(lx)型星形弹性联轴器的基本尺寸和参数(jb/t 10466-2004) mm

型号	公称扭矩 n.m	许用转速 rpm	轴孔直径 d1、d2	轴孔长度 l1、l2	l。	d	d1d2	e	s	转动惯量 kg.m ²	重量 kg
xl1	20	19000	6-19	25	66	40	32	16	2	0.00008	0.30
xl2	70	14000	8-24	30	78	55	40	18	2	0.0002	0.61
xl3	190	11800	10-28	35	90	65	48	20	2.5	0.0007	1.00
xl4	380	9500	12-38	45	114	80	66	24	3	0.002	2.08
xl5	530	8000	14-42	50	126	95	75	26	3	0.004	3.21
xl6	620	7100	15-48	56	140	105	85	28	3.5	0.006	4.41
xl7	750	6300	20-55	65	160	120	98	30	4	0.012	6.64
xl8	850	5600	22-65	75	185	135	115	35	4.5	0.025	10.13
xl9	1950	4750	30-75	85	210	160	135	40	5	0.054	16.03
xl10	4800	3750	40-90	100	245	200	160	45	5.5	0.139	27.50

xl11	6800	3350	50-100	110	270	225	180	50	6	0.245	38.50
xl12	8000	3000	60-110	120	295	255	200	50	6	0.435	54.0
xl13	10000	2650	60-125	140	340	290	230	60	7	0.85	81.8
xl14	14500	2380	60-140	155	375	320	255	65	7.5	1.4	109.7
xl15	20000	2000	80-160	175	425	370	290	75	9	2.72	162.7
xl16	23500	1800	85-180	195	475	420	325	85	10.5	4.95	230.8

联轴器

相关参数:

详细介绍:

xl型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点本联轴器是以工程塑料作弹性元件，适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能，适应场合普遍，传递转矩20-35000.n.m,工作温度-35-+80摄氏度并与德国rotex联轴器互换。

联轴器专业制造商

本产品的是否进口是是，标准编号是Q/JL01-2001，联轴器类型是星形联轴器，品牌是苏冶，型号是XL1~XL16，公称转矩是20~35000（N.m），轴孔是10~220，外形尺寸是40~460（mm），许用转速是19000~1800（r/m），产品类型是联轴器