

## 2-48度台式恒温箱 容积50L-1028L双门

产品名称	2-48度台式恒温箱 容积50L-1028L双门
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

2-48度台式恒温箱 容积50L-1028L双门介绍 手术室功能特点： 手术室地细、菌数， 可供舒适的气流（室内温度可在15-25℃，湿度可在50-65%之间调节，） 手术室正压气流（+23-25Pa）防止外来污染的进入， 手术室内空气清新、爽洁、工作环境舒适， 百级层流手术室，一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒、毒辣，既节省劳动，又免除了不良气影响， 院内感染率（尤其是手术室和烧伤、伤感染率）大大减低， 2-48度台式恒温箱 容积50L-1028L双门案例展示 2-48度台式恒温箱 容积50L-1028L双门由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成；放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，用于手术室、输液室、神经内科、ICU、注射科等科室，用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇、造影剂等各种药液的加温及恒温保存等。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
  - 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
  - 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。
  - 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。 10、配置安全双锁，可实现双人双管。 2-48度台式恒温箱 容积50L-1028L双门
- 企业介绍--北京福意电器有限公司为医疗和实验室恒温仪器专业制造商，致力于解决各种医疗实验室恒温方案,除了通用产品系列以外，定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造，如果温度变得至关重要，请与我们联系。