

河北优质SL型十字滑块联轴器

产品名称	河北优质SL型十字滑块联轴器
公司名称	泊头市宇泽机械厂
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:Q/JL03-2001 联轴器类型:刚性联轴器
公司地址	河北 泊头市 南仓街
联系电话	03178310569 13503274829

产品详情

我厂专业生产各种联轴器，产品质优价廉，畅销全国各地，欢迎订购。我厂宗旨质量第一，信誉至上；我厂专业技术力量雄厚，检验手段齐全；欢迎全国各地用户订购！

刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力，也不具有缓冲减震性能；但结构简单，价格便宜。只有在载荷平稳，转速稳定，能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下，才可选用刚性联轴器。属于刚性联轴器的有套筒联轴器、夹壳联轴器和凸缘联轴器等。

sl十字滑块联轴器 (q/jl03-2001)：

十字滑块联轴器又名金属滑块联轴器，其滑块呈圆环形，用钢或耐磨合金制成，适用于转速较低，传递转矩较大 wh型-滑块连轴器 (jb/zq 4384-97 代替jb/zq 4384-86原称kl)

滑块联轴器与十字滑块联轴器结构相似，不同之处在于中间十字滑块为方形滑块，利用中间滑块在其两侧半联轴器端面的相应径向槽内滑动，以实现两半联轴器联接。

该联轴器噪声大，效率低，磨损快，一般尽量不选用，只有转速很低的场合，如球磨机等才选用。

许用补偿量：轴向 $x=1\sim 2\text{mm}$ ，径向 $y=0.2\text{mm}$ ，角向 $\alpha=40^\circ$ 。

jq型-夹壳连轴器 (hg5-213-65)

夹壳联轴器是利用两个沿轴向剖分的夹壳，用螺栓夹紧以实现两轴联接，靠两半联轴器表面间的摩擦力传递转矩，利用平键作辅助联接。夹壳联轴器装配和拆卸时轴不需轴向移动，所以装拆很方便，夹壳联轴器的缺点是两轴轴线对中精度低，结构和形状比较复杂，制造及平衡精度较低，只适用于低速和载荷平稳的场合，通常最大外缘的线速度不大于 5m/s ，当线速度超过 5m/s 时需要进行平衡校验。

为了改善平衡状况，螺栓应正、倒相间安装。夹壳联轴器不具备轴向、径向和角向的补偿性能。

立式夹壳联轴器的得特性与夹壳联轴器近似，结构简单，装拆方便，适用于低

本产品的是否进口是否，标准编号是Q/JL03-2001，联轴器类型是刚性联轴器，品牌是宇泽，型号是SL，

公称转矩是120-63000 (N.m) ，轴孔是20-200，外形尺寸是70-460 (mm) ，许用转速是250-70 (r/m) ，
是否标准件是标准件，样品或现货是样品，是否提供加工定制是是