

# 优供日本三木（MIKI PULLEY）联轴器

产品名称	优供日本三木（MIKI PULLEY）联轴器
公司名称	苏州市联扬机电有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 联轴器类型:膜片联轴器 品牌:MIKIPULLEY
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市盘胥路485号505室
联系电话	86-0512-68992677,65119140

## 产品详情

日本三木株式会社为日本最具规模的传动器材供应商之一，其设计及生产的各类传动产品享誉国际，并获得一致好评。凭着超过六十年的丰富经验，再加上不断革新的科研精神，三木公司近年已为市场带来不少极具创意的传动器材。今天三木公司仍以其设计独特的联轴器、离合器、带式变速轮，直流调速马达、伺服马达及变频器等产品服务各界厂商，冀盼通过互相推动，将生产设备及产品自动化提升至更高境界。

### 一、alsuper flex:

特点：  
构造简单  
安装容易  
轮毂外周经精密加工，对心容易  
价格便宜

型号表示：al-075  
型式 大小

#### 容许偏差

大小	050	070	075	090	095	100	110	150	190
平行 mm	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
角度°	1	1	1	1	1	1	1	1	1
轴向 mm	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.7	±0.7	±1.0	±1.0

### 二、sfc-sa2/sdservo flex:

特点：

适当规格配合应用：在性能、尺寸上特别配合小型伺服马达之应用而开发。

一体化设计、安装简单：成品孔径均已加工完成，且为夹紧固定方式，安装迅速、牢固。

高品质：发兰、间隔体均采用超高强度杜拉铝，膜片采用不锈钢弹片。

型号表示：

sfc-030sa2/sd-11b-14b

型式大小 孔径 固定方式（b为整体夹紧）

### 三、sfc-da2/wd servo flex:

特点：

适当规格配合应用：在性能、尺寸上特别配合小型伺服马达之应用而开发。

一体化设计、安装简单：成品孔径均已加工完成，且为夹紧固定方式，安装迅速、牢固。

高品质：发兰、间隔体均采用超高强度杜拉铝，膜片采用不锈钢弹片。

型号表示：

sfc-030da2/wd-11b-14b

型式大小 孔径 固定方式（b为整体夹紧）

### 四、sfs-s servo flex:

特点：

超高刚性

没有间隙

部件数少，安装容易

全金属

型号表示：

sfs-09s

型式大小

规格：al，sfc-da2/sa2，sfs-ss/ds/s/w/g，sfh-g，sfm-ss/ds，sff-ss/ds

本产品的是否进口是是，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是MIKIPULLEY，型号是AL,SFC,SFS,SFM,SFF，公称转矩是0.5-800（N.m），轴孔是3-80，外形尺寸是26-144（mm），许用转速是3000-25000（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货，是否提供加工定制是否