

供应减震原料 TPV 美国塞拉尼斯 291-60B150 耐化学耐油性能

产品名称	供应减震原料 TPV 美国塞拉尼斯 291-60B150 耐化学耐油性能
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国塞拉尼斯:291-60B150 性能:减震 耐化学耐油性能
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

供应减震原料 TPV 美国塞拉尼斯 291-60B150 耐化学耐油性能

产品说明：

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种可着色的特种热塑性硫化弹性体（TPV）。它专为与PC、ABS、PC/ABS和PMMA粘结而配制，适用于要求硬/软材料组合的应用。这一牌号的都平TPV是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工。可在线回收利用。

物性信息：

基特信息

减震

可回收材料

可粘结性

耐臭氧性能

耐化学性良好

耐油性能

厨具

大型家用电器和小型家用电器

电器用具

用途

	活动的铰链	
	家电部件	
	镜架	
	密封件	
	疲劳消除用品	
	汽车的发动机罩下的零件	
	汽车领域的应用	
	柔软的把手	
	手机	
	体育用品	
	消费品应用领域	
	粘合	
	粘结树脂	
RoHS 合规性	RoHS 合规	
外观	自然色	
形式	粒子	
加工方法	多次注射成型	
	共挤出成型	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.06
硬度额定值单位制测试方法 (23 ° C, 2.00 mm)		65
弹性体额定值单位制测试方法 (23 ° C)		2.10
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		8.00
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		540

撕裂强度 - 横向流量

23 ° C 1

28.0

23 ° C 2

28

压缩变形

23 ° C, 22 hr 3

34

70 ° C, 22 hr 4

62

23 ° C, 22 hr 5

34

70 ° C, 22 hr 6

62