

轮胎联轴器胎体 (LA LB UL FF)

产品名称	轮胎联轴器胎体 (LA LB UL FF)
公司名称	河北省景县第一胶管有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:FG001 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	杜桥庞庄
联系电话	0318-4222346 15503241888

产品详情

产品描述：

轮胎式联轴器由半联轴器、螺栓、轮胎环、止退垫板等组成，轮胎环是一种橡胶、帘线橡胶复合材料以及箍圈和骨架所构成的组合件，经硫化粘结制成。这种联轴器具有补偿两轴相对位移和缓冲减振的性能，同时，安装也比较方便，在更换轮胎环的时候无需轴向移动联轴器。

主要特点：

1、标准的半联轴器结构为k型，在表示中可不再标记。2、橡胶元件与金属压板硫化粘结在一起，装配时用螺栓直接与两半联轴器联结。3、柔性、阻尼大、补偿量大。4、结构简单、装配容易，要换轮胎体时无需轴向移动联轴节。

适用场合：

轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器，具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能，工作温度-20 ~80，传递转矩10~25000n.m，适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件。

轮胎式联轴器产品系列主要有：ul型轮胎式联轴器、lla型冶金设备用轮胎式联轴器、llb型冶金设备用轮胎式联轴器。

河北省景县第一胶管有限公司专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。

联系人：闫海达

联系电话：13623377000

qq : 155160624 ;

本产品的是否进口是是，标准编号是FG001，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是弘基，型号是UL，公称转矩是180 (N.m) ，轴孔是8，外形尺寸是100 (mm) ，许用转速是1000 (r/m)