

# 双螺纹型弹性联轴器D30L38螺旋槽绕行步进电机伺服电机联轴器

产品名称	双螺纹型弹性联轴器D30L38螺旋槽绕行步进电机伺服电机联轴器
公司名称	德力西集团吴江销售有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 联轴器类型:弹性联轴器 品牌:SY
公司地址	吴江市交通北路38号
联系电话	63411708 13862541133

## 产品详情

### 螺旋槽型

螺旋槽型弹性联轴器有一条连续的多圈的长切槽，这种联轴器具有非常优良的弹性和很小的轴承负载。它可以承受各种偏差，最适合用于纠正偏角和轴向偏差，但处理偏心的能力比较差，因为要同时将螺旋槽在两个不同的方向弯曲，会产生很大的内部压力，从而导致联轴器的过早损坏。尽管长的螺旋槽型联轴器能在承受各种偏差情况下很容易地弯曲，但在扭力负载的情况下对联轴器的刚性也有同样的影响。扭力负载下过大的回转间隙会影响联轴器的精度并削弱其整体的性能。

螺旋槽型弹性联轴器是一种比较经济的选择，最适合用于低扭矩应用中，尤其在联接编码器和和其他较轻的仪器中

### 找正方法

(1)固定起重配件联轴器电机一侧外支脚，移动内支脚,直到电机与泵中心偏心线为零。为保证电机不任意活动，在固定电机一侧支脚后，另一侧要用顶丝顶住。(2)固定联轴器内支脚,移动外支脚，使两中心线偏心为零。(3)以上两种方法重复几次后，可使联轴器处于良好的对中状态。起重配件联轴器找正是设备检修过程中的一项重要工作。找正原理虽简单，但实践性很强。在小型机泵上经常应用的找正方法有单表法、双表法及三表法等等。不论哪一种方法，都有一个共同的特点；水平面内比垂直面内的找正容易出错，反复性强，耗时多，计算繁琐。

本产品的是否进口是否，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是SY，型号是SRC30，公称转矩是5.2（N.m），轴孔是8~15，外形尺寸是D30L38（mm），许用转速是5000（r/m）