

小模数齿轮，小模数齿轮机床，y3150滚齿机附件齐全

产品名称	小模数齿轮，小模数齿轮机床，y3150滚齿机附件齐全
公司名称	湘潭市三利通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Y38 模数:6 (mm)
公司地址	湘潭市雨湖区韶山东路裕华大厦东头2号
联系电话	13973206389 13873259823

产品详情

更多详情请关注我们的微博官方地址：<http://weibo.com/u/3594579373>

微信号：sanlijichuang

推荐滚齿机 卧式滚齿机 成色好 精度好

主要技术参数 加工圆柱形直齿轮时的最大直径由外支架时 450毫米 无外支架时 800毫米
加工圆柱形斜齿轮时的最大直径螺旋角为30°时 500毫米 螺旋角为60°时 190毫米 最大加工模数钢料
6毫米 铸

主要技术参数		
加工圆柱形直齿轮时的最大直径	由外支架时	450毫米
	无外支架时	800毫米
加工圆柱形斜齿轮时的最大直径	螺旋角为30°时	500毫米
	螺旋角为60°时	190毫米
最大加工模数	钢料	6毫米
	铸铁	8毫米

最大加工长度（圆柱形直齿轮）		240毫米
刀具心轴与齿轮胚中心线间的距离	最小	30毫米
	最大	470毫米
刀具最大直行程		270毫米
由台面到刀具主轴中心线的最小距离		205毫米
刀具的直径		120毫米
装刀具的可换心轴直径		22、27、32毫米
工作台孔的直径		80毫米
分度蜗轮的节径		624毫米
装工件的心轴直径		35毫米
刀具主轴的转速种数		7种
刀具转速范围		47.5-192转/分
工件每转一转刀具的垂直进给量		0.5-0.3毫米/转
工件每转一转刀具的径向进给量		0.06-0.36毫米/转
主电机功率		3千瓦
主电机转速		1430转/分
快速行程电动机功率		1.5千瓦
快速行程电动机转速		1420转/分
机床重量（带附件）		3850公斤
机床轮廓尺寸（长×宽×高）		2377×1255×2030毫米

主要功能用途

y3180e
滚齿机，刚性强，工作精度良好，操作简单。机床带有自动停机机构、安全装置和自动润滑系统。

本机床适用于成批、小批及单价生产加工直齿和斜齿、圆柱齿轮、蜗轮及链轮。也可用花键滚刀分度滚切长度小于300mm的7齿以上的花键轴。

加工圆柱齿轮时可用逆铣和顺铣法，以轴向垂直进给方法滚切。滚切普通蜗轮采用手动径向进给方法。

加工花键轴时机床调整与加工圆柱齿轮时一样。

单价：58000.00元/台

为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货，我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为给您下调3%~我厂在毛主席的老家湘潭,现货在湖南科技大学,欢迎广大客户过来做客!

公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~

欢迎来看货试车 祝合作愉快!

本产品的品牌是上海，型号是Y38，模数是6（mm），齿高是0.3（mm），齿宽是0.3（mm），重量是4000（kg），材质是铜，外形是螺旋齿轮，适用范围是汽车，齿面硬度是硬齿面，齿线形状是斜齿轮，轮齿位置是外齿轮，输入转速是1000，是否标准件是标准件，传递功率是7.5，是否进口是否，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是