

波纹管联轴器 G5E 波纹管联轴器

产品名称	波纹管联轴器 G5E 波纹管联轴器
公司名称	广州钜人自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口: 标准编号:G5E 联轴器类型:波纹管联轴器
公司地址	广州市番禺区石碁镇文边村南约下街十二巷3号
联系电话	18022307578 13924039052

产品详情

波纹管联轴器_g5e

产品特性

零间隙

高扭矩

高扭转刚性

卓越的灵敏度

波纹管型弹性联轴器

波纹管结构可容许偏心、偏角和轴向位移

即使有偏差存在也可保持等速运动

顺时针和逆时针回转特性完全相同

波纹管材质为不锈钢、轴套为铝合金、螺栓为scm435

锁紧方式：胀套

主要用途：伺服电机、步进电机

外型尺寸

(单位:mm)

型号	∅ d	l	l1	l2
g5-40e	40	55	19	24
g5-55e	55	65	22	31
g5-65e	65	78	27	37
g5-82e	82	88	32	41

技术参数

型号	最大孔径(mm)	额定扭矩(n.m)	最大扭矩(n.m)	最大转速(min-1)	容许偏心(mm)	容许偏角(°)
g5-40e	16	13	26	15000	0.15	1.5
g5-55e	20	28	56	12000	0.2	2
g5-65e	28	56	112	10000	0.25	2
g5-82e	38	120	240	8000	0.3	2

本产品的是否进口是否，标准编号是G5E，联轴器类型是波纹管联轴器，品牌是钜人，型号是G5E，公称转矩是15~150（N.m），轴孔是14~38，外形尺寸是40,55,65,82（mm），许用转速是10000~15000（r/m），波纹管联轴器是数控设备伺服专用联轴器,激光设备联轴器