不锈钢编织绳网A玉泉不锈钢编织绳网A不锈钢编织绳网图片

产品名称	不锈钢编织绳网A玉泉不锈钢编织绳网A不锈钢编织绳网图片
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	16.00/平米
规格参数	品牌:凝川 材质:不锈钢 尺寸:定制
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

产品详情

不锈钢编织绳网A玉泉不锈钢编织绳网A不锈钢编织绳网图片 它的整体 网面宽度和长度，可做任意尺寸 不锈钢绳网用于大熊猫笼舍网、不锈钢绳熊猫防护网、不锈钢绳隔离防护网、熊猫养殖围网常用的规格有：绳径2.4-3.2mm，孔距51-76mm，也可定制 然后将两端进行相互穿插交互编制，形成一个菱形 四边形，再由多个菱形四边形构成网面动物园笼舍防护网用不锈钢绳网，通透性好，提高了游客的观赏体验，方便了管理员对动物的观察了解，同时又给动物一个自由的视觉感镀锌层厚度不小于8um
3、钢丝绳网穿插处固定用扣件厚度不小于2mm，并选用镀锌处理，镀锌层厚度不小于8um
4、依据施工需求挑选网目边长为200mm 5、钢丝绳质量应契合(制绳用钢丝绳)(GB／T8919)的要求，其间钢丝绳的镀锌量应契合(GB／T8919)表6中B类镀锌钢丝绳的要求，其
公称抗拉强度不小于1770MPa，其开裂拉力不小于40KN(φ8mm钢丝绳)，或不小于20KN(φ6mm钢丝绳)
6、搭接件长度不小于35cm，外径不大于3cm，壁厚不小于3mm
不锈钢绳网厂生产的304不锈钢丝网是理想的围栏和屏障的替代材料 一般用一位阿拉伯数字表示平均含碳量(以千分之几计)；当平均含碳量≥1.%时，用两位阿拉伯数字表示；当含碳量上限＜.1%时，以“ ”表示含碳量；当含碳量上限≤.3%，＞.1%时(超低碳)，以“ 3 ”表示含碳量；当含碳量上限(≤.1%时极低碳)，以“ 1 ”表示含碳量。含碳量没有规定下限时，采用阿拉伯数字表示含碳量的上限数字。合金元素含量表示方法同合金结构钢。：平均含碳量为.2%，含铬量为13%的不锈钢，其牌号表示为“ 2Cr13 ”；含碳量上限为.8%，平均含铬量为18%，含镍量为9%的铬镍不锈钢，其牌号表示为“ Cr18Ni9 ”；含碳量上限为.12%，平均含铬量为17%的加硫易切削铬不锈钢，其牌号表示为“ Y1Cr17 ”；平均含碳量为1.1%，含铬量为17%的高碳铬不锈钢，其牌号表示为“ 11Cr7 ”；含碳量上限为.3%，平均含铬量为19%，含镍量为1%的超低碳不锈钢，其牌号表示为“ 3Cr19Ni1 ”；含碳量上限为.1%，平均含铬量为19%，含镍量为11%的极低碳不锈钢，其牌号表示为“ 1Cr19Ni11 ”。

学校防护防坠网A茂南学校防护防坠网A学校防护防坠网厂家