

# 磨煤球磨机 小型球磨机 球磨机价格

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 磨煤球磨机 小型球磨机 球磨机价格              |
| 公司名称 | 河南省科兴重工机械有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 品牌:<br>排矿方式:溢流型<br>型号:900*1800 |
| 公司地址 | 河南省郑州市西四环266号                  |
| 联系电话 | 0371-67857931 13837193123      |

## 产品详情

### 一、球磨机简介

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料52555、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

### 二、球磨机工作原理：

球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。

根据研磨物料的粒度加以选择，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎

### 三、球磨机服务项目：

科兴人始终秉承“一切为了上帝的荣耀，我们追求优异，打造质量，在盈利中成长”的经营理念，踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络达到我们产品销售的每一个地方，只要客户有什么要求，我们的服务人员就会在48小时内给客户以满意的答复。

客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。公司不仅有技术精湛、经验丰富的售后队伍，还紧跟e代潮流，开创同行电子商务先河，实施互联网销售、跟踪作业服务不仅为公司产品做了广泛宣传，更有利的为客户的售后提供了便利服务。

## 售前服务

- (1) 设备型号的选择。
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- (3) 为客户培训技术任何。
- (4) 公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

## 售中服务

- (1) 产品的验收。
- (2) 协助客户拟订施工方案。

## 售后服务

### 主要职能

- 一、负责对订购我厂产品的用户，组织、协调、实施售后服务。
- 二、组织公司有关部门收集顾客反馈意见，及时制定实施方案，解决顾客实际问题。
- 三、根据用户需要，公司免费指派专门的售后服务人员，达到用户现场规划场地，设计最佳流程方案。
- 四、成套设备安装完毕后，为客户免费培训技术人员。
- 五、公司提供完善的售后服务手册。公司技术人员定期为客户检测设备，提高客户生产效率。公司常年及时提供产品易损件。

## 四、功格与性能参数表：

| 型号          | 装料量 (吨/次) | 筒体转速 (转/分) | 参考动力 (kw) | 衬板     |
|-------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 600 × 700   | 0.05      | 50         | 2.2       | 陶瓷、硅石  |
| 800 × 600   | 0.075     | 42         | 3         | 属 (配套动 |
| 900 × 1200  | 0.2       | 38.5       | 5.5       | 衬板材质和  |
| 1300 × 1500 | 0.5       | 33         | 7.5       | 不同会有   |

|             |     |      |      |
|-------------|-----|------|------|
| 1500 × 1800 | 1.2 | 28.5 | 11   |
| 1800 × 2000 | 1.5 | 24   | 15   |
| 2600 × 2800 | 5   | 16.5 | 37   |
| 3000 × 3800 | 10  | 14.5 | 57.2 |
| 3200 × 4600 | 15  | 13.5 | 7    |

本产品的品牌是科兴，排矿方式是溢流型，型号是900\*1800，适用物料是水泥、煤炭、矿山等行业，应用领域是煤磨机，筒体转速是38（r/min），装球量是1.5（t），给料粒度是15（mm），出料粒度是0.8（mm），产量是800（t/h），重量是3.8（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式