

回转窑煤磨机 3 × (8.5+5)风扫煤磨机 煤粉制备设备环保

产品名称	回转窑煤磨机 3 × (8.5+5)风扫煤磨机 煤粉制备设备环保
公司名称	河南科帆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:溢流型 型号: 3 × (8.5+5)风扫煤磨机
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段
联系电话	15729394041

产品详情

风扫磨煤机、水泥厂煤磨机多少钱？河南煤磨机厂家【免费安装调试】

——厂家热线：0371-67103063 13937155063【河南科帆】

风扫煤磨机用途及适用范围

风扫式是水泥厂的主要设备，用于烘干兼粉磨煤粉。设备主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、装装置、高压启动装置及润滑系统组成。原料经喂料设备由进料装载进入磨内，热风由进风管进入磨内，随着磨机筒体的旋转，煤与热风在磨内进行热交换，煤在磨内被粉碎和研磨，在煤被研磨的同时，细粉被通过磨内的热风，经由出料装置带出磨机。

风扫磨煤机结构特点：

本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

回转窑采用煤粉作燃料时，风扫磨是既能磨矿又能烘干的最理想设备。

风扫磨煤机主要参数：

规格(直径×长度)	转速(r/min)	入料粒度(m)	生产能力(t/h)	研磨体装载量(t)	型号	速比	重量(t)
3×(8.5+5)	18.9	25	55~53	76~80	jdx800	6.3	160
3.2×(7+1.8)(悬臂烘干)	18.25	25	50~53	59	jdx800	6.3	153
3.5×10(悬臂烘干)	17.3	25	75~80	87	js110-a-f1		214
3.6×(7.5+1.5)	17.3	25	90~95	98	jdx900	7.1	220
3.8×1.2	16.6	25	133	100~110	js130-a		295
4.6×(9.5+3.5)	15	25	185	175~180	mfy355a		415

煤粉制备系统防爆操作规程

1、出磨煤粉的水分和细度：水份控制指标 2.0%。根据煤粉水份的变化，可对磨出口温度做小幅度调整，如出口温度达80℃左右，煤粉水份仍不合格，就要考虑可能是原煤中结合水含量过多造成的，结合水干燥时是很难除去的。细度控制指标0.08mm方孔筛 12.0%。为保证煤粉细度，可通过调整选粉机转速、喂料量、系统通风量来加以控制。如煤粉过粗，可增大选粉机转速、减小喂料量、降低系统通风量来调节；如煤粉过细，用相反方法进行调节。

袋收尘进口温度：袋收尘进口温度太高时，要适当降低磨出口温度；袋收尘进口温度太低时，有结露和糊袋的危险，要适当提高磨出口温度。

袋收尘出口温度：正常情况下，出口温度略低于进口温度，但出口温度太低时，有结露和糊袋的危险；粉仓锥部温度：正常在50℃左右。如异常持续升温，则通知现场检查。

【售后服务】

河南科帆矿山设备有限公司电话：0371-67103063 手机：13937155063地址：河南省郑州市郑上路西三十里铺工贸园选矿设备<http://www.zzhlx.com/>破碎机http://www.zhisahji51.com打砂机【网上价格仅供参考，具体价格欢迎来电咨询400-069-3889】

本产品的品牌是河南科帆，排矿方式是溢流型，型号是 3×(8.5+5)风扫煤磨机，适用物料是水泥厂的主要设备，用于烘干兼粉磨煤粉，应用领域是煤磨机，筒体转速是18.9（r/min），装球量是76~80（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是详见参数（mm），产量是55~53（t/h），重量是160000（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是湿式