回转窑煤磨机 3×(8.5+5)风扫煤磨机 煤粉制备设备环保

产品名称	回转窑煤磨机 3×(8.5+5)风扫煤磨机 煤粉制备设备环保
公司名称	河南科帆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:溢流型 型号: 3×(8.5+5)风扫煤磨机
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段
联系电话	15729394041

产品详情

风扫磨煤机、水泥厂煤磨机多少钱?河南煤磨机厂家【免费安装调试】

——厂家热线:0371-67103063 13937155063【河南科帆】

风扫煤磨机用途及适用范围

风扫式是水泥厂的主要设备,用于烘干兼粉磨煤粉。设备主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、粜装置、高压起动装置及润滑系统组成。原料经喂料设备由进料装载进入磨内,热风由进风管进入磨内,随着磨机筒体的旋转,煤与热风在磨进行热交换,煤在磨内被粉碎和研磨,在煤被研磨的同时,细粉被通过磨内的热风,经由出料装置带出磨机。

风扫磨煤机结构特点:

本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。

回转窑采用煤粉作燃料时,风扫磨是既能磨矿又能烘干的最理想设备。

风扫磨煤机主要参数:

规格(直径×长	转速(r/min)	入料粒度(m	生产能力(t/h)研磨体装载		型号	速比	重量(t)
度)		m)		量(t)			
$3 \times (8.5 + 5)$	18.9	25	55 ~ 53	76 ~ 80	jdx800	6.3	160
$3.2 \times (7+1.8)($	18.25	25	50 ~ 53	59	jdx800	6.3	153
悬臂烘干)							
3.5×10(悬臂	17.3	25	75 ~ 80	87	js110-a-f1		214
烘干)							
$3.6 \times (7.5 + 1.5)$	17.3	25	90 ~ 95	98	jdx900	7.1	220
3.8×1.2	16.6	25	133	100 ~ 110	js130-a		295
$4.6 \times (9.5 + 3.5)$	15	25	185	175 ~ 180	mfy355a		415

煤粉制备系统防爆操作规程

1、出磨煤粉的水分和细度:水份控制指标 2.0%.根据煤粉水份的变化,可对磨出口温度做小幅度调整,如出口温度达80°c左右,煤粉水份仍不合格,就要考虑可能是原煤中结合水含量过多造成的,结合水干燥时是很难除去的。细度控制指标0.08mm方孔筛 12.0%.为保证煤粉细度,可通过调整选粉机转速、喂料量、系统通风量来加以控制。如煤粉过粗,可增大选粉机转速、减小喂料量、降低系统通风量来调节:如煤粉过细,用相反方法进行调节。

袋收尘进口温度:袋收尘进口温度太高时,要适当降低磨出口温度;袋收尘进口温度太低时,有结露和糊袋的危险,要适当提高磨出口温度。

袋收尘出口温度:正常情况下,出口温度略低于进口温度,但出口温度太低时,有结露和糊袋的危险; 粉仓锥部温度:正常在50°c左右。如异常持续升温,则通知现场检查。

【售后服务】

河南科帆矿山设备有限公司电话:0371-67103063 手机:13937155063地址:河南省郑州市郑上路西三十里铺工贸园选矿设备http://www.zzhlzx.com/破碎机http://www.zhisahji51.com打砂机【网上价格仅供参考,具体价格欢迎来电咨询400-069-3889】

本产品的品牌是河南科帆,排矿方式是溢流型,型号是 $3 \times (8.5+5)$ 风扫煤磨机,适用物料是水泥厂的主要设备,用于烘干兼粉磨煤粉,应用领域是煤磨机,简体转速是18.9 (r/min) ,装球量是76~80 (t) ,给料粒度是25 (mm) ,出料粒度是详见参数 (mm) ,产量是55~53 (t/h) ,重量是160000 (kg) ,结构形式是卧式,球磨机长度是短磨机,磨矿方式是湿式