

风扫煤磨 周边排料 FMB

产品名称	风扫煤磨 周边排料 FMB
公司名称	江苏鹏飞集团南通重型设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:周边排料 型号:FMB
公司地址	海安城北工业园
联系电话	0513-8755311 13861917030

产品详情

该风扫煤磨是水泥厂的主要设备,也可用于电力部门,其用于烘干磨煤粉.设备主要由进料装置、主轴承部分、回转部分、传动装置、出料装置、高压起动装置及润滑系统组成。

风扫煤磨结构合理，粉磨效率高，是煤粉制作的理想设备。

一、技术参数

型号规格: 3.8 × (7.25+3.5)m

生产能力: 40t/h

入料粒度: 25mm

产品细度: 无烟煤: r80 μ m筛筛余 5%

物料水分: 入磨 10%; 出磨 1%;

磨机转速: 16.7r/min

研磨体装载量:80 t

入磨气体温度: 300 (max350)

出磨气体温度: 60-80

冷却水用量

主轴承冷却水用量：2 m³/h；

滑履轴承冷却水用量：3.5 m³/h；

主轴承稀油站冷却水用量：1.5 m³/h；

滑履轴承稀油站冷却水用量：3.8 m³/h；

主减速机润滑站冷却水用量：5.7 m³/h；

主电机润滑站冷却水用量：1 m³/h；

传动装置

主电动机

型号：yrkk710-8（防护等级：ip 54；绝缘等级：f）

功率：1400 kw

转速：742 r/min

电压：10 kv

主减速机：

型号：jdx800

轴位置：（自带润滑站）；

速比：i= 5.6

慢驱减速器

型号：yns620-90il

功率：22

速比：90

减速电机（慢速驱动用）

型号：y200l2-6

功率：22kw

转速：970r/min

电压：380 v

高压起动及润滑油站：（出口端中空轴承用）

型号：nc-25s

电动机y100l1-4（高压油泵起动用）1台

功率: 22 kw

电压：380v

电动机y90l-4（润滑油站低压油泵用）2台

功率: 1.5 kw

电压：380 v

电加热器（高压起动及润滑油站用）

功率: 2kw × 3

电压：220 v

高压起动及润滑油站：（进口端滑履轴承用）

型号：nc-63s

电动机 y100l1-4（高压油泵起动用）2台

功率: 2.2 kw

电压：380 v

电动机 y112m-6（润滑油站低压油泵用）2台

功率: 2.2 kw

电压：380v

电加热器（高压起动及润滑油站用）

功率: 3kw × 4台

电压：220 v

设备总重：212.7t

二、主要部件材质

1、筒体q235-b 36mm

2、主电机yrkk710-8 10kv

3、主减速机jdx800

- 4、中空轴：zg230-450
- 5、小齿轮：zg310-570
- 6、小齿轮：40cr（调质处理）
- 7、支承：瓦体铸钢

瓦衬（巴氏合金zchsnsb11-6）

底座：铸钢

- 8、衬板：中铬合金

三、供货范围：

卖方提供除研磨体、主电控以外的全套设备。

1、回转部分	1套
2、进料装置	1套
3、主轴承装置	2套
4、出料装置	1套
5、衬板及双隔仓装置	1套
6、主电机 yrkk710-8 10kv	1台
7、主减速机jdx800	1台
8、辅助传动	1套
9、稀油站gyxz-63a	2只
12、联轴器	1台套
13、地脚螺栓	1套

本产品的品牌是鹏飞，排矿方式是周边排料，型号是FMB，适用物料是无烟煤，应用领域是煤磨机，筒体转速是16.7（r/min），装球量是80（t），给料粒度是 25（mm），出料粒度是R80 μ m筛筛余 5%（mm），产量是40（t/h），电机功率是1400（KW），重量是212700（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式，是否提供加工定制是是