

# ZR011加热散热两用型温控器 机柜可调式温控器 温控器

产品名称	ZR011加热散热两用型温控器 机柜可调式温控器 温控器
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司柳市分公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:saip
公司地址	浙江乐清市柳市镇车站路666号飞龙电气3栋
联系电话	86 0577 61770789 18067787962

## 产品详情

### 产品图片

需要其它型号，请点击[这里](#)与我洽谈：

### 产品简介

加热散热两用型温控器 zr011

zr011 双温度控制器

1. no和nc在一个外壳中
2. 单独调节温度
3. 高开关能力
4. 终端连接方便

## 5. 导轨固定安装

两个恒温在一个外壳内：温控器nc（联络断路器，通常关闭）控制加热器。  
温控器no（联系制造商，通常是开放）控制调节器风扇和换热器或开关信号装置，温度超过限额启动。  
加热器和冷却设备可以转为独立于互相抵消的温度，而不是通常的转换联系。

### 技术参数

#### 技术数据

开关温差:  $\pm 4k$  误差

传感器元件: 热双金属

接触电阻: 10mohm

使用寿命: 100 000周期

电压 电流: 250vac , 10 ( 2 ) a 120vac , 15 ( 2 ) a dc30w

连接: 4极终端，夹紧扭矩0.5nm最高 刚性2.5mm 钢绞线（用电线结束套圈） 1.5

安装: 为35mmdin导轨，en50022

外壳: 塑料根据ul94 v - 0级。 浅灰色

尺寸: 67 x 50 x 46mm

重量: 约90g

储存温度: -20 至80 / -45到+80

保护类型: ip20

### 产品图纸及接线示意图

### 安装使用说明

## 生产能力

本产品的建议零售价是¥88.00，加工定制是是，品牌是saip，型号是ZR011，控制类型是温度和湿度，测量对象是配电箱/机柜/成套/空气温湿度调节，温度范围是0-60（ ），测温误差是1（ ），湿度范围是0-60（%），测湿误差是1（%），开孔尺寸是35（mm），安装型式是35mmDIN导轨安装，输出信号是1000（mA），工作电压是110-250（V），外形尺寸是67\*50\*46（mm），重量是0.09（Kg）