

NK-M(TH)凝露控制器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | NK-M(TH)凝露控制器 |
| 公司名称 | 上海民熔电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: 加工定制:是 品牌:民熔 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区大叶公路6758号4幢234室 |
| 联系电话 | 0577-27880990 15316889993 |

产品详情

概述编辑

奥博森凝露控制器采用一路凝露（湿度）控制，一路温度控制。可对被测环境的温度、湿度进行实时监控。使环境温度指标符合工作要求，并可以有效地防止凝露产生。

2特点编辑

- 1、单路或双路凝露控制。
- 2、安装方式灵活多样，有面板式和底座/导轨式。
- 3、可在强电场、强磁场和各种恶劣环境下长期使用。
- 4、显示方式分三种，一面按钮式，二拨盘式，三数显式。

如图为按钮式。

技术参数编辑

工作电源：ac220v × (80 - 110%),50hz

使用环境: 温度-25 ~ +65 ,相对湿度 95%rh

启控：当湿度 85%rh ± 5%时(也可以由用户来指定一值)

响应速度：典型值 5s

输出：1倍工作电压，额定功率阻性负载ac220v 3a

功耗： 1.8w

耐高压：50hz，1500v交流电历时1min，无击穿和飞弧现象

抗振动：20m/s,10hz ~ 150hz下每轴线20个循环后工作正常

绝缘电阻： 500m

三防功能(th)：防含有酸、碱、盐的气体

使用寿命：驱动负载不小于10次

体积：48 × 48 × 78mm

本产品的建议零售价是¥20.00，加工定制是是，品牌是民熔，型号是NK-M，控制类型是温度和湿度，测量对象是高压柜、仪表等，温度范围是0（ ），湿度范围是0（%），工作电压是220（V）