

双路凝露控制器 48*48 手自动切换

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 双路凝露控制器 48*48 手自动切换 |
| 公司名称 | 乐清晨科电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: 加工定制:是 品牌:晨科 |
| 公司地址 | 乐清市城南街道宁康西路535号 |
| 联系电话 | 15057511965 15356772282 |

产品详情

主要功能：

凝露控制单位两路。可对环境的湿度进行实时控制，自动启动负载，有效防止凝露产生。

技术特征：

凝露启控：88%rh ± 5%rh (20 时)

响应速度：典型值 5s

控制范围：控制值固定按用户要求出厂前设定。

回差：6 ~ 8%

负载控制：手动 / 自动转换

输出：一倍工作电压，额定功率阻性负载ac220v / 3a × 2

体积：48 × 48 × 78mm³

安装方式：

(1) 基座式：将8芯继电器座固定35mm导轨或通过安装螺

孔直接固定在安装板上。

(2) 嵌入式：在安装面板上开具 $45+0.5 \times 45+0.5$ mm²孔，通过

安装支架将监控器固定在面板上。

订购联系人：周经理

联系电话：18968869518

本产品的建议零售价是¥80.00，加工定制是是，品牌是晨科，型号是N2K-M(TH)，控制类型是湿度，测量对象是高低压开关柜 其它，湿度范围是20~100(%)，测湿误差是5%(%)，开孔尺寸是45*45(mm)，安装型式是嵌入式/基座式，工作电压是AC220(V)，外形尺寸是48*48*78(mm)