

深圳湿度开关 机电式湿度开关 符合ROHS 220V交流供电

产品名称	深圳湿度开关 机电式湿度开关 符合ROHS 220V交流供电
公司名称	深圳市深晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:深晨
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	13590237874 18682085437

产品详情

深圳湿度开关 机电式湿度开关厂家 符合rohs 220v交流供电

湿度开关 hsc001 简易湿度开关，出厂设定湿度值 出厂设定加湿开关或除湿开关。

一、应用：

电子、纺织、仓储、烟草、制药、气象等行业；

加湿器、除湿机、空调、微波炉等产品。

湿度监视器,湿度控制器,自动通风设备等.

二、特点：

集成一体化，交流输入，交流输出，方便使用。

模糊控制，到达设定湿度点自动断电，5%-10%rh回差值。

小型化，适合多种场合应用。

长时间工作稳定可靠。

符合rohs标准。

三、电气参数：

输入：ac110--ac240v 50/60hz

输出：ac110--ac240v 50/60hz

负载：马达，2.5a I_{ra}，1.0I_{la}

功耗：约20ma max.(10ma avg.)

工作范围：温度 0 ~ 50 湿度20 ~ 95%rh

贮存条件：温度 -20 ~ 40 湿度：40 ~ 70%rh

湿度敏感元件：高分子湿敏电阻，测量精度为 ± 5%rh

四、控制过程：

1、工作原理：通过调节量程旋钮，确定加湿机的工作量程，湿度传感器检测空气中的湿度，当实际湿度值小于设定值时，输出供电；当实际值大于设定值时，输出断电；为防止负载在设定点频繁开启，该产品增加了5%-10%的回差，即低于设定值5%-10%后，重新工作。

2、负载选择：产品根据客户的要求，可以选择不同大小、不同类型的负载。

五、使用注意事项：

确保没有直流电影响湿度传感器。

尽量避免冷凝和受湿。

使用于相对清洁的环境。并注意大气中的以下气体：

a.有盐分的气体或阴离子的电离剂。

b.无机气体。如：氧化硫、氧化氮、氨水等。

c.有机气体。如：酒精、乙二醇等。

本产品的建议零售价是¥ 35.00，加工定制是是，品牌是深晨，型号是HSC001，控制类型是湿度，测量对象是空气湿度，湿度范围是0-100（%），测湿误差是5（%），开孔尺寸是110（mm），安装型式是壁挂安装，输出信号是3000（mA），工作电压是220（V），外形尺寸是122 × 62 × 27（mm），重量是0.5（Kg）

)