

N2K-3M(TH)凝露控制器.温度凝露控制器.双路凝露控制器.

产品名称	N2K-3M(TH)凝露控制器.温度凝露控制器.双路凝露控制器.
公司名称	乐清市优兰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优兰 型号:N2K-3M(TH)
公司地址	乐清市柳市镇横径东三路22号
联系电话	62778915 13004721666

产品详情

.....

.....

控制器安装注意事项：

- 1.温度传感器（探头）有正负极，接线时按线图。
- 2.凝露（湿度）传感器应安装在柜体湿度较大的位置（若是一个探头，可装在柜体中下部;若有几个探头，可同时装在柜体上、下端），并尽可能避开加热器呀其它发热的元件。
- 3.试验凝露控制器，可用湿度发生器或者用口哈气，接近凝露传感器5秒左右，控制器上凝露指示灯亮、负载开始工作;远离水汽，指示灯灭、负载停止工作，表明凝露控制器工作正常。特别提醒，不可将凝露传感器直接浸入水里或者向其滴水、喷淋高温蒸汽！否则，容易导致凝露传感器短路，控制器不能正常启控。
- 4.加热器安装在柜体靠近底部，并尽可能分布在柜体两侧;如能同时使用见个小功率加热器，效果比单个的大功率加热器更理想。
- 5.本公司致力于改善产品质量入产品的实用性。该产品样本所载内容若与实际情况有出入，以实物为准，恕不另行通知。
- 6.象阳产品采用了高温导线、阻燃线路板，大大提高了产品的应用性能和抗破坏能力。
- 7.客户应根据实际情况确定产品安装方式以及传感器引线的长度（传感器推荐使用电缆外接式安装）。
- 8.产品定制：可以根据用户的特殊需求，对产品诸多特性时行专业调整

售后服务

本店产品全部为厂家直销，厂家承诺：

本公司对售出产品，质保三年，终身维修。对售出产品实行跟踪服务，指导安装使用。定期对服务状况和用户意见总结分析，以便更好的满足用户需求。

如您在购买我们的产品时遇到任何问题请联系我们，咨询热线：0577-61756950 130 04721666

本产品的加工定制是是，品牌是优兰，型号是N2K-3M(TH)，控制类型是湿度，湿度范围是93%RH或80%RH（%），开孔尺寸是55*115（mm），安装型式是嵌入式，外形尺寸是60*120*130（mm）