

长城抗磨液压油46号 长城46抗磨高压液压油 鑫伟欧

产品名称	长城抗磨液压油46号 长城46抗磨高压液压油 鑫伟欧
公司名称	河北伟欧润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市桥西区坝岗西街2号天宝中苑16号楼4单元20层2001
联系电话	13426444113

产品详情

长城46号高压液压油，是河北伟欧润滑油有限公司生产的一种具有卓越性能的润滑油。它采用先进的生产工艺，经过严格的质量控制，为客户提供了最可靠的润滑解决方案。下面将从生产工艺和运输流程两个方面，为您详细介绍长城46号高压液压油的特点。

一、生产工艺

原材料选择：长城46号高压液压油选用优质的基础油和特殊添加剂，确保产品的高质量。**混合工艺：**通过精确的计量和控制，将基础油和添加剂按照一定比例混合，并在密闭系统中充分搅拌，使其成为一体。

过滤处理：使用高效过滤设备对混合好的液压油进行过滤处理，去除其中的杂质，确保产品的纯净度。

稳定性测试：对经过过滤处理的液压油进行稳定性测试，以确保其在各种工况下的稳定性和可靠性。

包装封装：采用专业的包装设备，将液压油进行严密封装，以确保在运输和储存过程中不泄漏。

二、运输流程

长城46号高压液压油的运输过程严格按照相关法规和标准进行操作，旨在确保产品的安全和质量。

仓库储存：产品在出厂前，先进行仓库储存，以确保产品的安全和质量，避免受到外部环境因素的影响。

运输准备：在运输前，对液压油进行适当的包装和标识，确保产品在运输过程中不泄漏。

运输方式：根据客户的需求和产品的规模，选择合适的运输方式，在保证运输效率的同时，确保产品的安全性。

运输距离：根据客户的地址，选择合适的运输路线，并通过合理的运输距离，尽量减少运输过程中的损耗。

货物检验：在交付客户之前，对产品进行全面的检验，确保产品的质量和完整性，并对产品进行有效的防护措施。

长城46号高压液压油的生产和运输流程严格符合国家标准和行业要求，因此具有以下特点：

抗燃性：长城46号高压液压油具有优异的抗燃性能，能够在高温环境下有效防止油液燃烧。

抗压性：该液压油能够承受高压环境下的巨大压力，确保液压系统的正常运行。

耐磨性：长城46号高压液压油采用先进的添加剂技术，能够最大程度地减少润滑部件的磨损。

通过以上的介绍，相信您已经对长城46号高压液压油有了更深入的了解。如果您有进一步的需求或者对产品有任何疑问，欢迎您随时与我们联系。我们期待与您合作！

长城46号润滑油是一种多用途的润滑油，适用范围广泛，主要用于以下领域：

汽车保养：长城46号润滑油可用于各类汽车的发动机润滑，具有良好的高温抗氧化性能和较低的挥发损失，能有效减少引擎磨损。**工业机械：**该润滑油适用于各类工业设备和机械的润滑，可用于轴承、传动装置、齿轮等部位，能有效降低摩擦和磨损，延长机械的使用寿命。**船舶维护：**长城46号润滑油适用于船舶发动机和传动系统的润滑，能在高温和高负荷条件下保持稳定的润滑性能，确保船舶正常运行。**农业机械：**该润滑油可广泛用于农机的各类润滑，如拖拉机、收割机、农用发电机等，能提供良好的润滑和保护，降低机械运行时的能耗和损耗。**建筑工程：**长城46号润滑油可用于各类建筑工程机械的润滑，比如挖掘机、装载机、混凝土泵车等，在施工现场提供可靠的润滑保护，提高工作效率。

总之，长城46号润滑油是一种多功能的润滑油，适用范围广泛，可满足不同领域和设备的润滑需求。